

Lok-it! 1000/PS Blue

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.

Användningsområde

– Architecture & Architainment



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	1000,00 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Brinnspänning	85 V
Märkström	11,8 A
Lampspänning	11,8 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	75000 lm
Färgtemperatur	7200 K
Färgåtergivningindex Ra	>70

Mått

Diameter	28,0 mm
Längd	112,5 mm
Avstånd a / LCL	56,0 mm
Elektroдавstånd, kall	5,5 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899965171
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899965171	Lok-it! 1000/PS Blue	Transportförpackning g 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	129.00 g
4062172072014	Lok-it! 1000/PS Blue	Transportförpackning g 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1440.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.