

LEDDriving FL H8/H11/H16

LED-ersättningslampa för vanliga dimljus



Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt under dimmiga förhållanden med perfekt färgmatchning för xenon- och LED-strålkastare. Skyltar, hinder och faror uppfattas tidigare.



Överlägsen ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därmed reagerar tidigare tack vare den optimerade ljusfördelningen, som ger minskad bländning



Ultrakompakt LED-ersättningslampa för konventionella H8-H11- och H16-dimljus som sockellösning

Enkel installation med optimerad kompatibilitet



Nya OSRAM LED-dimljus för ökad säkerhet och prestanda

Den senaste generationen LED-dimljus från OSRAM är en ännu smidigare lösning för byte och uppgradering av befintliga halogenbaserade dimljus: OSRAM LEDDriving FL har ultrakompakta dimensioner och ger maximal kompatibilitet och smidig Plug-and-Play-installation. De har förbättrats med den senaste LED-tekniken och en färgtemperatur på 6 000 K för en snygg, kallvit look och bättre sikt. De här LED-produkterna ger en perfekt färgmatchning med xenon- och LED-baserade strålkastare och är avsedda för vanliga H8-, H11- och H16-dimljus. Ett par nya LEDDriving FL-lampor, levereras med 3 års OSRAM-garanti och lång livslängd genom lägre energiförbrukning. Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade garantivillkor. Obs: Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	67219CW
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≡ H8/H11/H16
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för strålkastar-/dimljusställämpningar


Elektriska data

Max. effekt	9,02 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Nominell watttal	820 W
Nominell märkspänning	120 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	720 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Ljusfärg LED	Cool white

Mått



produktvikt	3290 g
Längd	683 mm
Diameter	1720 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	5000 h
Garanti	3 years
Livslängd B3	2500 h

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Sockel	PGJ19-1/2/3
--------	-------------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	67219CW
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899605046 4062172033312 4059089349544 4059089376885 4062172401890
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899605046	LEDDriving FL $\triangle$ H8/H11/H16	Kapsel 2	136 mm x 56 mm x 161 mm	1.23 dm ³	143.00 g
4052899605053	LEDDriving FL $\triangle$ H8/H11/H16	Transportförpacknin g 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	696.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Produktdatablad

Närmare garantivillkor finns på: www.osram.com/guarantee.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM