

Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! HSD | Short Arc Metal Halide lamps



Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	30000 W
Nominell märkspänning	950 V
Brinnspänning	95 V
Lampspänning	32 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	20500 lm
Färgtemperatur	8700 K

Mått



Diameter	2300 mm
Längd	1223 mm
Avstånd a / LCL	67,0 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321493989 4008321644831
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Transportförpackning g 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Transportförpackning g 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1824.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.