

DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | Sensorer



Produktegenskaper

- Ljus och närvarosensor för inbyggd i armatur
- Närvarodetektering via passiv IR-enhet
- Monteringshöjd: 2 ... 5 m
- Funktionsindikator med tvåfärgad lysdiod

Produktfördelar

- Liten stomkonstruktion
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Närvarodetektering justerbar mellan 40 ... 90 ° via integrerade luckor
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Användningsområde


- Lämplig för inomhusapplikationer
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Takinstallation med LS/PD CI KIT eller LS/PD AP KIT

Tekniska data

Elektriska data

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Mått



Längd	48,0 mm
Bredd	15,0 mm
produktvikt	10,00 g

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Dimmer gränssnitt	DALI-2
Maximal installationshöjd	5 m
Detekteringsområde	6 m ²
Detekteringsvinkel	80 °
Arbetsområde ljussensor	20...800 lx
Typ av installation	Infällt /Luminaire integration

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
-----------	------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	90318080000
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072069
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	12373f17-c01b-4cdf-a936-68aa494373f0

Teknisk utrustning

- Påsättbar monteringsram för armaturmontering från insidan och utsidan

Download

Dokument	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI
	Konformitetsdeklaration DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	CAD-data DALI SENSOR LS PD LI G2 IGS 110820
	CAD-data DALI SENSOR LS PD LI G2 STEP 110820
	CAD-data 2-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 2PDF 110820
	CAD-data 3-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 3PDF 110820

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172072069	DALI SENSOR LS/PD LI G2	Transportförpackning 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1193.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Produktdatablad

Valfria tillbehör

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
DALI SENSOR LS/PD LI G2	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.