

PrevaLED Bar G4

Area och Bar ljusmoduler



Produktegenskaper

- Module efficacy: up to 197 lm/W
- Average lifetime (L80 B10): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Finns med färgtemperatur: 3000 K, 4000 K
- Hög initial färgstabilitet: 3 SDCM
- CE-märkt

Produktfördelar

- HV-type for serial connection
- LV-type for parallel connection

Användningsområde

- Köpcentra
- Industri



Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data			Fotometrisk data		Ljustekniska värden	LED-modulinformation
Produktbeskrivning	Nominell märkspänning	Märkström	Strömtyp	Ljusutbyte	Färgåtergivning index Ra	Spridningsvinkel	Antal LED per modul
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	290 V	025 A	Direkt ström (DC)	197 lm/W	80	0 °	33

	Mått				Temperaturer och driftsförhållanden	
Produktbeskrivning	produktvikt	Höjd	Bredd	Längd	Temperaturbetende enl. IEC 62717	Temperaturområde vid Tc punkten
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	5000 g	500 mm	550 mm	2800 mm	50 °C	-20...75 °C

			Livslängder	Tillägg produktdata
Produktbeskrivning	Maximal temperatur vid tc testpunkt	Förvaringstemperatur	Antal tändcykler	Produkten ersätts av EAN
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	75 °C	-30...85 °C	100000	4052899999411

	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Ljusreglerbar	Standarder	Statistiskt varunummer	Date of Declaration
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	Ja	CE/ENEC	85414100000	18-04-2022

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	4052899618305	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Download

Dokument	
	Certifikat PL ENEC 40031612 250723
	Konformitetsdeklaration PL-BAR-G4 1100 2200 LV HV CED 4206233 060420
	Konformitetsdeklaration PL BAR G4 CE 4206233 160623
	CAD-data PL BAR G4 1100 280x55 LV HV IGS 060420
	CAD-data PL BAR G4 1100 280x55 LV HV STEP 060420
	CAD-data 2-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD2PDF 060420
	CAD-data 3-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD3PDF 060420

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899618305	PL-BAR-G4 1100-840- 280X55-LV/HV	Transportförpackning 60	300 mm x 306 mm x 225 mm	20.66 dm ³	3270.00 g

Datablad produktfamilj

Logistiska data

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.