

PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV

PrevaLED Bar G4 | Area och Bar ljusmoduler



Produktegenskaper

- Module efficacy: up to 197 lm/W
- Average lifetime (L80 B10): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Finns med färgtemperatur: 3000 K, 4000 K
- Hög initial färgstabilitet: 3 SDCM
- CE-märkt

Produktfördelar

- HV-type for serial connection
- LV-type for parallel connection

Användningsområde

- Köpcentra
- Industri



Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	290 V
Märkström	025 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)

Fotometrisk data

Ljusutbyte	197 lm/W
Färgåtergivningsindex Ra	80

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	0 °
Uppstartstid	< 01 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 200 s

LED-modulinformation

Antal LED per modul	33
---------------------	----

Mått

produktvikt	5000 g
Längd	2800 mm
Bredd	550 mm
Höjd	500 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Temperaturbetende enl. IEC 62717	50 °C
Temperaturområde vid Tc punkten	-20...75 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	75 °C
Förvaringstemperatur	-30...85 °C

Livslängder

Antal tändcykler	100000
------------------	--------

Tillägg produktdata

Produkten ersätts av EAN	4052899999411
--------------------------	---------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/ENEC
Skyddstyp	IP20

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85414100000
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4052899618305
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained



484525_5 Year Osram Guarante
(GB)

Download

Dokument	
	Certifikat PL ENEC 40031612 250723
	Konformitetsdeklaration PL-BAR-G4 1100 2200 LV HV CED 4206233 060420
	Konformitetsdeklaration PL BAR G4 CE 4206233 160623
	CAD-data PL BAR G4 1100 280x55 LV HV IGS 060420
	CAD-data PL BAR G4 1100 280x55 LV HV STEP 060420

Produktdatablad

	CAD-data 2-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD2PDF 060420
	CAD-data 3-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD3PDF 060420

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899618305	PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	Transportförpackning 60	300 mm x 306 mm x 225 mm	20.66 dm ³	3270.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.