

PrevaLED Area G5

Area och Bar ljusmoduler



Produktegenskaper

- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,530 lm
- Finns med färgtemperatur: 3000 K, 4000 K eller 6500 K

Produktfördelar

- Enkel installation genom sammankoppling av två moduler
- Ger ett homogent ljus som lämpar sig för applikationer i områdesarmaturer
- SELV-modul för enkel armaturdesign

Användningsområde

- Kontor
- Hallar, korridorer
- Ljustak

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.