

IT FIT 40/220...240/800 CS L

ICUTRONIC IT FIT CS L (SELV) | Linear / Area icke dimbar AC-modul



Produktegenskaper

- Output current up to 1600 mA
- Output power up to 75 W
- Low THD <15% @ full load
- Input voltage: 220 – 240 VAC
- Ambient temp range ta: -25 to +50 °C
- Wide output voltage range
- Low LF-ripple < 5%
- Very high efficiency up to 87%
- Fixed output (no dimming)
- 5 years guarantee*

Produktfördelar

- Flexible with 1 driver offers 4 output currents
- High quality light with very low ripple
- Very high efficiency up to 87%
- Enable slim fixture design with flat 21 mm height metal housing
- Long lasting and high reliability
- SELV driver

Tekniska data

Elektriska data


Nominell inspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Inspänning AC	198...264 V
Current set	DipSwitch
Effektfaktor λ	077C098
Efficiency in full-load	86 % ¹⁾
Förlusteffekt	6.17 W
IP Inkopplingsström	13.6 A ²⁾
Max antal HF-don på säkringsaut 10 A (B)	20
Max antal HF-don på säkringsaut 10 A (B)	32
Max antal HF-don på säkringsaut 16 A (B)	33
Max antal HF-don på säkringsaut 16 A (B)	51
Max antal HF-don på säkringsaut 25 A (B)	-
Spänningstopp (ström/jord)	2 kV
Spänningstopp (fas/neutral)	1 kV
Nominell utspänning	23...54 V
Nominell utström	500 / 600 / 700 / 800 mA ³⁾
Utgångs rippelström (100 Hz)	< 5 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Nominell uteffekt	11.5...43.2 W
Maximal uteffekt	43.2 W
U-OUT (arbetsspänning)	< 60 V
Total övertonshalt	< 15 %
Utgångsströmtolerans	±7.5 %

1) at 230 V, 50 Hz

2) $t_{width} = 220 \mu s$ typical (measured at 50 % I_{peak})

3) ±5%

Mått



Hålavstånd längd	200,0 mm
produktvikt	12250 g
Ledningsarea ingångsida	0,5...1,5 / 0,75...1,5 mm ² ¹⁾
Ledningsarea utgångsida	0,5...1,5 / 0,75...1,5 mm ² ¹⁾
Avisoleringslängd på primärsidan	7...8 mm
Avisoleringslängd på sekundärsidan	7...8 mm
Längd	2100 mm
Bredd	300 mm
Höjd	210 mm

¹⁾ Solid/ Flexible Leads

Färger & Material

Inkapslingsmaterial	Metal
---------------------	-------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-25...+50 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	75 °C
Maximal höljestemperatur vid fel	110 °C
Förvaringstemperatur	-25...80 °C
Tillåten rel. luftfuktighet under drift	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Livslängder

Hf-don livslängd	50000 / 100000 h ¹⁾
------------------	--------------------------------

¹⁾ At T_c = 75°C / 10% failure rate / At T_c = 65°C / 10% failure rate

Tillägg produktdata

Inkapslad	Nej
-----------	-----

Produkten ersätts av EAN	4052899617438
--------------------------	---------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Överhettningsskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Överlastskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Kortslutningsskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Kan drivas utan belastning	Ja
Intended for no-load operation	Nej
Max. kabellängd till lampa / LED-modul	2,0 m ¹⁾
Passande för armaturer med skyddsklass	I / II
Control interface	-
Number of channels	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Tuner4TRONIC	Nej
--------------	-----

Certifikat och Standarder

Godkännandemärkning	CE / ENEC / CCC / RCM / BIS / TISI / EAC / UKCA ¹⁾
Standarder	enL IEC 61347-1/enL IEC 61347-2-13/enL IEC 62384/enL IEC 61000-3-2/enL IEC 61547/enL IEC 6100-4-5
Skyddstyp	IP20

¹⁾ In preparation

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85044083900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-11-2023
Primary Article Identifier	4062172212700
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f16eac36-f382-4214-8324-958bae65034f

Download

Dokument	
	Certifikat IT FIT CS L DEKRA 35 117749 080321
	Certifikat IT FIT CS L CB NL 71241 080321
	Certifikat IT FIT CS L CB NL 100907 231023
	Certifikat IT FIT CS L DEKRA 35 120271 201123
	Certifikat IT FIT 40 60 CS L CCC 2020171002003126 201123
	Konformitetsdeklaration IT FIT CS L CE 4205372 161023
	Konformitetsdeklaration IT FIT CS L UK DoC 4281081 040923

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172212700	IT FIT 40/220...240/800 CS L	Transportförpackning 20	237 mm x 162 mm x 130 mm	4.99 dm ³	2759.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

* For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://>

Produktdatablad

► www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.