

# LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White

**Ersätter konventionella C5W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för C5W

LEDDriving SL C5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella C5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning  | Produktinformation |                                      |                                                              | Elektriska data |                              |                     |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                     | Ordernum<br>mer    | Produkttyp<br>(terräng<br>eller väg) | Tillämpning<br>(kategori- och<br>produktspec.)               | Max.<br>effekt  | Nominell<br>märkspänni<br>ng | Nominell<br>watttal |
| LEDDriving SL ≙ C5W | 6413DWP            | Off-road ≙<br>C5W                    | Huvudsakligen för<br>nummerskylts-<br>/interiörtillämpningar | 0.8 W           | 12.0 V                       | 0.60 W              |

| Produktbeskrivning  | Testspän<br>ning i volt | Fotometrisk data |                        | Mått     | Livslängder      |                              | Användnings<br>områden |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------------------|------------------------|
|                     |                         | Ljusflöde        | Ljusflöde,<br>tolerans | Diameter | Livsläng<br>d B3 | Livsläng<br>d Tc i<br>timmar | Teknologi              |
| LEDDriving SL ≙ C5W | 13,5 V                  | 45 lm            | ±30 %                  | 11.0 mm  | 2500 h           | 5000 h                       | LED <sup>1)</sup>      |

| Produktbeskrivning  | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                        |                               |                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                     | Date of Declaration                                                                                | Primary Article<br>Identifier                                          | Candidate List<br>Substance 1 | CAS No. of substance<br>1 |
| LEDDriving SL ≙ C5W | 07-03-2024                                                                                         | 4062172054195  <br>4062172054171  <br>4062172150675  <br>4062172401173 | Lead                          | 7439-92-1                 |

| Produktbeskrivning  | Safe Use Instruction                                                                                              | Declaration No. in<br>SCIP database                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ C5W | The identification of<br>the Candidate List<br>substance is<br>sufficient to allow<br>safe use of the<br>article. | 628ac9fe-f921-45e3-<br>8d97-7068d647319d<br>  3c1022ad-9f49-<br>4c60-be7a-<br>d30573b51b76  <br>f8a30710-07c3-4aee-<br>90ea-d4ba90bf5147 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download

| Dokument                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Broschyrer<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.