

LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Cool White

Ersätter konventionella C5W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för C5W

LEDDriving SL C5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella C5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6438DWP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ C5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för nummerskylls-/interiörtillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	1,2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	45 lm
Ljusflöde, tolerans	±30 %
Färgtemperatur	6000 K
Ljusfärg LED	Cool white

Mått



Diameter	11.0 mm
produktvikt	2.90 g
Längd	31.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	5000 h

Produktdatablad

Garanti	4 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Sockel	SV8.5-8
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6438DWP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172054089 4062172150637 4062172401135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1 5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172150637	LEDDriving SL ≙ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	15.00 g
4062172150644	LEDDriving SL ≙ C5W	Transportförpackning 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	111.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM