

LEDDriving SL P21W RED

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Red (röd)

Ersätter konventionella P21W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för P21W

LEDDriving SL P21W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P21W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7506DRP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ P21W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar

Elektriska data

Max. effekt	1,8 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	140 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	100 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Ljusfärg LED	röd

Mått

Diameter	2500 mm
produktvikt	1600 g
Längd	525 mm

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Sockel	BA15s
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7506DRP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172152204 4062172401371
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5271a66b-2494-48e0-aef0-f73e7dcb0bfc

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172152204	LEDDriving SL ≙ P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	44.00 g
4062172152211	LEDDriving SL ≙ P21W	Transportförpackning 10 g	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM