

LEDDriving SL P27/7W WHITE

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Cool White



Ersätter konventionella P27/7W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för P27/7W

LEDDriving SL P27/7W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P27/7W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \triangleq P27/7W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar

Allmän produktinformation

Ordernummer	3157DWP
-------------	---------


Elektriska data

Max. effekt	2,50 W
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	1 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	± 25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	145/30 lm
Ljusflöde, tolerans	± 25 %
Färgtemperatur	6000 K
Ljusfärg LED	Kallvitt

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	25.7 mm
Diameter	25.7 mm
produktvikt	13.30 g
Längd	49.0 mm
Socket	W2.5x16q

Livslängder

Livslängd B3	1500 hr
Livslängd Tc i timmar	4000 hr
Garanti	4 years

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172151641 4062172401753
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	29e5e603-3b88-4f05-9f2b-944024bdbaa9

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172151641	LEDDriving SL \cong P27/7W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.35 dm ³	39.00 g
4062172151658	LEDDriving SL \cong P27/7W	Transportförpackning g 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	229.00 g
4062172401753	LEDDriving SL \cong P27/7W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	39.00 g
4062172401760	LEDDriving SL \cong P27/7W	Transportförpackning g 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	227.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM