Produktdatablad

LEDriving SL P21/5W RED

Idealisk ersättningslampa för alla fordon

Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar
Finns i Red (röd)

Ersätter konventionella P21/5W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning

Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten
4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)

Lämplig LED-ersättningslampa för P21/5W

LEDriving SL P21/5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P21/5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ P21/5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar

Allmän produktinformation

Ordernummer	7528DRP

Elektriska data

Max. effekt	1,61 / 0,575 W
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	1 W
Upptagen effekt tolerans	±25 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	100/10 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Ljusfärg LED	röd

Fysiska egenskaper och dimensioner



Sockel	BAY15d
Längd	52.5 mm
Diameter	27.0 mm
produktvikt	16.00 g

Livslängder

Livslängd B3	1500 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Livslängd Tc i timmar	4000 hr
Garanti	4 years

Användningsområden

Teknologi	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)	
Primär identifiering av artikel	4062172401319 | 4062172151740
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172401319	LEDriving SL ≙ P21/5W	Blister 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm³	43.00 g
4062172401326	LEDriving SL ≙ P21/5W	Transportförpackning 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm³	250.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

	Dokument
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Lagliga hänvisningar
Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.