

LEDDriving SL P21/5W RED

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




Lämplig för en rad olika yttre
fordonstillämpningar

Finns i Red (röd)

Ersätter konventionella P215W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med
plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre
lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se
www.osram.com/am-guarantee för
detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för P21/5W

LEDDriving SL P21/5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P21/5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7528DRP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ P21/5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	1,61 / 0,575 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1.40/0.40 W
Upptagen effekt tolerans	±25 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	100/10 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Ljusfärg LED	röd

Mått



Längd	52.5 mm
Diameter	27.0 mm
produktvikt	16.00 g

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Sockel	BAY15d
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7528DRP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172151740 4062172401319
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172151740	LEDDriving SL ≙ P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	44.00 g
4062172151757	LEDDriving SL ≙ P21/5W	Transportförpackning 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.