

# LEDDriving SL W5W WHITE


Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**  
Finns i Cool White

**Ersätter konventionella W5W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SL W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ordernummer                              | 2825DWP                                                   |
| Produkttyp (terräng eller väg)           | Off-road $\pm$ W5W                                        |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar |


Elektriska data

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Max. effekt              | 1,12 W     |
| Nominell märkspänning    | 120 V      |
| Nominell watttal         | 080 W      |
| Testspänning i volt      | 13,5 V     |
| Upptagen effekt tolerans | $\pm 10$ % |

Fotometrisk data

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ljusflöde           | 70 lm      |
| Ljusflöde, tolerans | $\pm 25$ % |
| Färgtemperatur      | 6000 K     |
| Ljusfärg LED        | Cool white |

Mått



|             |        |
|-------------|--------|
| Diameter    | 100 mm |
| produktvikt | 170 g  |
| Längd       | 268 mm |

Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 1500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 4000 h |

Produktdatablad

|         |         |
|---------|---------|
| Garanti | 4 years |
|---------|---------|

Tillägg produktdata

|        |           |
|--------|-----------|
| Sockel | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Användningsområden

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Teknologi | LED <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

|             |         |
|-------------|---------|
| Ordernummer | 2825DWP |
|-------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 19-04-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899620810   4062172348638   4062172352055<br>  4062172401258   4062172408295                   |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4                                                               |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning  | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899620810 | LEDDriving SL ≙ W5W | Blister<br>2                    | - x - x -                          |                      | 20.00 g    |
| 4052899620827 | LEDDriving SL ≙ W5W | Transportförpackning<br>g<br>20 | 140 mm x 105 mm x<br>146 mm        | 2.15 dm <sup>3</sup> | 198.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                            |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Broschyrer<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM