Produktdatablad

LEDriving SL W5W YELLOW

Idealisk ersättningslampa för alla fordon

Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar
Finns i Amber

Ersätter konventionella W5W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning

Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten
4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)

Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDriving SL W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ W5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för signalljus/blinkers

Allmän produktinformation

Ordernummer	2827DYP

Elektriska data

Max. effekt	0.7 W
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	1 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	7 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Ljusfärg LED	gul

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.94 g
Längd	26.8 mm
Sockel	W2.1x9.5d

Livslängder

Livslängd B3	1500 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Livslängd Tc i timmar	4000 hr
Garanti	4 years

Användningsområden

Teknologi	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)	
Primär identifiering av artikel	4062172150330 | 4062172401654
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	f90f3eec-3abb-45d6-9b83-de23e324a03d | 24ded562-2796-41bc-95b7-aa7b81b84edb

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172401654	LEDriving SL ≙ W5W	Blister 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm³	15.00 g
4062172401661	LEDriving SL ≙ W5W	Transportförpackning 10	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm³	99.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

	Dokument
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Lagliga hänvisningar
Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.