

LEDDriving SL W5W YELLOW

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Amber

Ersätter konventionella W5W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SL W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2827DYP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≡ W5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för signalljus/blinkers


Elektriska data

Max. effekt	0.7 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	050 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	7 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Ljusfärg LED	gul

Mått



Diameter	1000 mm
produktvikt	194 g
Längd	268 mm

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Sockel	W2.1x9.5d
--------	-----------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2827DYP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150330 4062172401715 4062172401654
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f90f3eec-3abb-45d6-9b83-de23e324a03d

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172150330	LEDDriving SL ≙ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	15.00 g
4062172150347	LEDDriving SL ≙ W5W	Transportförpackning 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	109.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM