

LEDDriving SL WY21W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Amber




Ersätter konventionella WY21W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för WY21W

LEDDriving SL WY21W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella WY21W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \triangleq WY21W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för signalljus/blinkers

Allmän produktinformation

Ordernummer	7504DYP
-------------	---------


Elektriska data

Max. effekt	1,8 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	± 10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	55 lm
Ljusflöde, tolerans	± 25 %
Ljusfärg LED	gul

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	20.0 mm
Diameter	20.0 mm
produktvikt	12.00 g
Längd	47.5 mm
Socket	WX3x16d

Livslängder

Produktdatablad

Livslängd B3	1500 hr
Livslängd Tc i timmar	4000 hr
Garanti	4 years

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172156004 4062172401739
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172156004	LEDriving SL \triangleq WY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172156011	LEDriving SL \triangleq WY21W	Transportförpackning g 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	215.00 g
4062172401739	LEDriving SL \triangleq WY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172401746	LEDriving SL \triangleq WY21W	Transportförpackning g 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	214.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler



Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM