

# LEDDriving SL PS19W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White



**Ersätter konventionella PS19W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för PS19W

LEDDriving SL PS19W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella PS19W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ordernummer                              | 5201DWP                                   |
| Produkttyp (terräng eller väg)           | Off-road ≙ PS19W                          |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Huvudsakligen för varselljustillämpningar |


Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 1,8 W  |
| Nominell märkspänning    | 120 V  |
| Nominell watttal         | 160 W  |
| Upptagen effekt tolerans | ±10 %  |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |

Fotometrisk data

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Färgtemperatur      | 6000 K     |
| Ljusflöde           | 140 lm     |
| Ljusflöde, tolerans | ±25 %      |
| Ljusfärg LED        | Cool white |

Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 425 mm  |
| Diameter    | 1550 mm |
| produktvikt | 1100 g  |

Livslängder

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Livslängd B3          | 1500 h  |
| Livslängd Tc i timmar | 4000 h  |
| Garanti               | 4 years |

Tillägg produktdata

|        |        |
|--------|--------|
| Sockel | PG20-1 |
|--------|--------|

Användningsområden

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Teknologi | LED <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

|             |         |
|-------------|---------|
| Ordernummer | 5201DWP |
|-------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172150293   4062172401456                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc                                                               |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172150293 | LEDDriving SL ≙ PS19W | Kapsel 1                        | 34 mm x 35 mm x 58 mm              | 0.07 dm <sup>3</sup> | 14.00 g    |
| 4062172150309 | LEDDriving SL ≙ PS19W | Transportförpackning 10         | 178 mm x 76 mm x 67 mm             | 0.91 dm <sup>3</sup> | 171.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                            |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Broschyrer<br>LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM