

TYREseal 450



Lämplig för TPMS

Lämplig för bilar med övervakningssystem för däcktryck



Inga verktyg nödvändiga

Ventilkärnan behöver inte tas bort/Inget behov av domkraft



Snabblagning

Täta ditt däck inom 10 minuter



Tillverkad enligt OEM-specifikationer

Ersättning av bilens ursprungliga tätningssmassa för däck



OSRAM TYREseal 450

OSRAM TYREseal 450 är ett däcktätningsmedel som kan användas som ersättning för bilens ursprungliga däcktätningsmedel. OSRAM TYREseal 450 gör att du kan laga upp till 6 mm* stora punkteringar med den senaste partikelgel-tekniken, och sedan pumpa upp däckets igen med en kompressor som t.ex. OSRAM TYREinflate 200, 450 eller 1000. Efter att ha tätat ditt däck med OSRAM TYREseal 450 kan du fortsätta din resa upp till 200 km för att skaffa ett ersättningsdäck från en verkstad eller däckhandlare, eller – eftersom tätningsmedlet kan sköljas bort – att få däckets permanent reparerat istället för att köpa ett nytt, vilket sparar pengar. Att täta ett skadat däck kan göras snabbt och enkelt utan verktyg eller domkraft, och så att du kan vara tillbaka på vägen redan inom tio minuter. Jämfört med skumtätningsmedel är OSRAMs tätningsmedel utformad för att vara kompatibel med fordonets övervakningssystem för däcktryck (TPMS). Tack vare tekniken för ventilpassage behöver ventilinsatsen inte tas bort när tätningsmedlet används. OSRAM TYREseal 450 kan användas som ersättning för bilens ursprungliga däcktätningsmedel. Eftersom de flesta däcktätningsmedel måste bytas ut vart femte år, inklusive de som levereras med bilen från fabrik, är OSRAM TYREseal 450 ersättningsflaska ett perfekt sätt att byta ut tätningsmedlet i bilen efter utgångsdatumet och – i händelse av en punktering – att täta däckets och fortsätta köra. OSRAM TYREseal 450 och OSRAM TYREseal KIT är däcktätningsmedel från OSRAM som utnyttjar partikelgelteknik för att täta punkteringar och tillverkas enligt biltillverkarnas OEM-standard. Produkten finns som en sats; OSRAM TYREseal KIT med tätningsmedel, kompressor och förvaringsväska, eller som OSRAM TYREseal 450, d.v.s. som en ersättningsflaska för tätningsmedel.* Tätningsmedlet kan inte användas för att reparera skador på däckets sidovägg

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Mått			Färger & Material	Landspecifika kategorier
Produktbeskrivning	Höjd	Bredd	Längd	Material	Ordernummer
TYRE seal 450	190.0 mm	90.0 mm	90.0 mm	Liquid	OTSB450

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE seal 450	07-03-2024	4052899620230	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE seal 450	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

Download

Dokument	
	User instruction TYREseal

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

CE- och EAC-certifierad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.