

TYREseal 450



Lämplig för TPMS

Lämplig för bilar med övervakningssystem för däcktryck



Inga verktyg nödvändiga

Ventilkärnan behöver inte tas bort/Inget behov av domkraft



Snabblagning

Täta ditt däck inom 10 minuter



Tillverkad enligt OEM-specifikationer

Ersättning av bilens ursprungliga tätningssmassa för däck



OSRAM TYREseal 450

OSRAM TYREseal 450 är ett däcktätningsmedel som kan användas som ersättning för bilens ursprungliga däcktätningsmedel. OSRAM TYREseal 450 gör att du kan laga upp till 6 mm* stora punkteringar med den senaste partikelgel-tekniken, och sedan pumpa upp däckets igen med en kompressor som t.ex. OSRAM TYREinflate 200, 450 eller 1000. Efter att ha tätat ditt däck med OSRAM TYREseal 450 kan du fortsätta din resa upp till 200 km för att skaffa ett ersättningsdäck från en verkstad eller däckhandlare, eller – eftersom tätningsmedlet kan sköljas bort – att få däckets permanent reparerat istället för att köpa ett nytt, vilket sparar pengar. Att täta ett skadat däck kan göras snabbt och enkelt utan verktyg eller domkraft, och så att du kan vara tillbaka på vägen redan inom tio minuter. Jämfört med skumtätningsmedel är OSRAMs tätningsmedel utformad för att vara kompatibel med fordonets övervakningssystem för däcktryck (TPMS). Tack vare tekniken för ventilpassage behöver ventilinsatsen inte tas bort när tätningsmedlet används. OSRAM TYREseal 450 kan användas som ersättning för bilens ursprungliga däcktätningsmedel. Eftersom de flesta däcktätningsmedel måste bytas ut vart femte år, inklusive de som levereras med bilen från fabrik, är OSRAM TYREseal 450 ersättningsflaska ett perfekt sätt att byta ut tätningsmedlet i bilen efter utgångsdatumet och – i händelse av en punktering – att täta däckets och fortsätta köra. OSRAM TYREseal 450 och OSRAM TYREseal KIT är däcktätningsmedel från OSRAM som utnyttjar partikelgelteknik för att täta punkteringar och tillverkas enligt biltillverkarnas OEM-standard. Produkten finns som en sats; OSRAM TYREseal KIT med tätningsmedel, kompressor och förvaringsväska, eller som OSRAM TYREseal 450, d.v.s. som en ersättningsflaska för tätningsmedel.* Tätningsmedlet kan inte användas för att reparera skador på däckets sidovägg

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	OTSB450
-------------	---------

Mått

Längd	90.0 mm
Bredd	90.0 mm
Höjd	190.0 mm

Färger & Material

Material	Liquid
----------	--------

Tillägg produktdata

STEM-teknik	Valve Through
-------------	---------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTSB450
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620230
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620230	TYRE seal 450	Tråg 1	130 mm x 280 mm x -		
4062172167970	TYRE seal 450	Transportförpackning 6	352 mm x 273 mm x 187 mm	17.97 dm ³	4493.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction TYREseal

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

CE- och EAC-certifierad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

