

TYREseal KIT



Lämplig för TPMS

Lämplig för bilar med övervakningssystem för däcktryck



Inga verktyg nödvändiga

Ventilkärnan behöver inte tas bort/Inget behov av domkraft



Snabblagning

Täta ditt däck inom 10 minuter



Tillverkad enligt OEM-specifikationer

Ersättning av bilens ursprungliga tätningssmassa för däck



OSRAM TYREseal KIT




OSRAM TYREseal KIT innehåller en 450 ml flaska däcktätningsmedel, en kompressor samt en förvaringsväska, och kan användas som ersättning för fordonstillverkarens ursprungliga däcktätningssats. OSRAM TYREseal KIT gör att du kan laga upp till 6 mm* stora punkteringar med hjälp av den senaste partikelgel-tekniken, och sedan pumpa upp däckets igen med en kompressor. Efter att ha tätat ditt däck med OSRAM TYREseal KIT kan du fortsätta din resa upp till 200 km för att skaffa ett ersättningsdäck från en verkstad eller däckhandlare, eller – eftersom tätningsmedlet kan sköljas bort – att få däckets permanent reparerat istället för att köpa ett nytt, vilket sparar pengar. Att tätta ett skadat däck kan göras snabbt och enkelt utan verktyg eller domkraft, och så att du kan vara tillbaka på vägen redan inom tio minuter. Jämfört med skumtätningsmedel är OSRAMs tätningsmedel utformad för att vara kompatibel med fordonets övervakningssystem för däcktryck (TPMS). Tack vare tekniken för ventilpassage behöver ventilinsatsen inte tas bort när tätningsmedlet används. OSRAM TYREseal KIT levereras med en förvaringsväska med kardborrfäste så att den praktiskt kan förvaras i bagageutrymmet eller i ett för ändamålet speciellt fack i fordonet. OSRAM TYREseal 450 kan användas som ersättning för bilens ursprungliga däcktätningsmedel. Eftersom de flesta däcktätningsmedel måste bytas ut vart femte år, inklusive de som levereras med bilen från fabrik, är OSRAM TYREseal 450 ersättningsflaska ett perfekt sätt att byta ut tätningsmedlet i bilen efter utgångsdatumet och – i händelse av en punktering – att tätta däckets och fortsätta köra. OSRAM TYREseal 450 är ett däcktätningsmedel från OSRAM som utnyttjar partikelgelteknik för att tätta punkteringar och tillverkas enligt biltillverkarnas OEM-standard. Produkten finns som en sats; OSRAM TYREseal KIT med tätningsmedel, kompressor och förvaringsväska, eller som OSRAM TYREseal 450, d.v.s. som en ersättningsflaska för tätningsmedel.* Tätningsmedlet kan inte användas för att reparera skador på däckets sidovägg

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	OTSK4
Max tryck	6.5 bar
Luftslangens längd	50 cm
Elkabelns längd	3.5 m
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	+ - 1 PSI

Mått



Längd	1570 mm
Bredd	2280 mm
Höjd	890 mm

Färger & Material

Material	Foam, Liquid
----------	--------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTSK4
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620247
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Produktdatablad

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620247	TYRE seal KIT	Kapsel 1	226 mm x 95 mm x 160 mm	3.44 dm ³	1188.00 g
4062172167987	TYRE seal KIT	Transportförpacknin g 6	490 mm x 295 mm x 200 mm	28.91 dm ³	7938.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction TYREseal Kit

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

CE- och EAC-certifierad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

