

NIGHT BREAKER H7-LED

OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar



OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar 1)

Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt på natten



Upp till 220 % högre ljusstyrka²⁾

Kallvit LED-uppgradering med en färgtemperatur som ligger nära dagsljus för vissa bilmodeller



Upp till 5 gånger längre livslängd³⁾

Miljövänlig tack vare längre livslängd, färre verkstadsbesök och lägre energiförbrukning

Första NIGHT BREAKER-LED-lampan

Nu finns NIGHT BREAKER H7-LED, OSRAMs första gatulagliga¹⁾ LED-ersättningslampa, på marknaden. Plug-and-play-lösningen ger förarna betydande fördelar: mycket hög kallvit färgtemperatur på 6.000 Kelvin med upp till 220% högre ljusstyrka jämfört med minimikraven i ECE R112, upp till 5 gånger längre livslängd jämfört med halogenlampor och ytterligare 50% mindre bländning. OSRAM erbjuder tillhörande installationstillbehör för LED-lamporna.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	Juridisk produktuppllysning 1	Juridisk produktuppllysning 2	Juridisk produktuppllysning 3	Tillämpning (kategori- och produktspec.)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på www.osram.com/nb-led .	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) Compared to halogen lamps	Halvljus

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data				
	Ordernummer	Max. effekt	Testspänning i volt	Upptagnings effekt tolerans	Nominell watttal	Nominell märkspänning
NIGHT BREAKER H7 LED	64210DWNB	19 W	13,2 V	±10 %	19 W	12.0 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data				Fysiska egenskaper och dimensioner
	Färgtemperatur	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Ljutfärg LED	
NIGHT BREAKER H7 LED	6000 K	1500 lm	±10 %	Kallvitt	55.00 g









Produktbeskrivning	Längd	Sokkel	Diameter	Livslängder
				Livslängd Tc i timmar
NIGHT BREAKER H7 LED	81.3 mm	PX26d	13.8 mm	2500 hr

Produktbeskrivning	Livslängd B3	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	Standarder	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
NIGHT BREAKER H7 LED	1500 hr	LED	ABG	4062172155045 4062172314169	Lead

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
NIGHT BREAKER H7 LED	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80 2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837

Download

Dokument	
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	Movie application NIGHT BREAKER LED H7 Einbauvideo Golf 7 (DE)
	Product movie LED Night Breaker H7 Installation Video BMW (DE)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Lagliga hänvisningar

1) Godkänd H7-LED strålkastarlampa. Gäller endast de länder där det finns ett godkännande, och för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. För exakta villkor se www.osram.com/nb-led 2) Jämfört med minimikravet ECE R112. På toppen med 50% mindre bländning. 3) Jämfört med halogenlampor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

