

# NIGHT BREAKER H7-LED

OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar



**OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar 1)**

Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt på natten



**Upp till 220 % högre ljusstyrka<sup>2)</sup>**

Kallvit LED-uppgradering med en färgtemperatur som ligger nära dagsljus för vissa bilmodeller



**Upp till 5 gånger längre livslängd<sup>3)</sup>**

Miljövänlig tack vare längre livslängd, färre verkstadsbesök och lägre energiförbrukning



## Första NIGHT BREAKER-LED-lampan

With NIGHT BREAKER H7-LED, OSRAM's first street legal<sup>1)</sup> LED replacement lamp is now on the market. The plug-and-play solution offers drivers significant advantages: very high cool white color temperature of 6,000 Kelvin with up to 220% more brightness compared to the minimum requirements of ECE R112, up to 5 times longer lifespan compared to halogen lamps and an additional 50% less glare. OSRAM offers related installation accessories for the LED lamps.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produkt spec.)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på <a href="http://www.osram.com/nb-led">www.osram.com/nb-led</a> .	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) compared to halogen lamps	64210DWN B	Low beam

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data	
	Max. effekt	Testspänning i volt	Upptagnings effekt tolerans	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Färgtemperatur	Ljusflöde
NIGHT BREAKER H7 LED	19 W	13,2 V	±10 %	19,00 W	12,0 V	6000 K	1500 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Ljuskvitet LED	Mått			Livslängder	
			produktvikt	Längd	Diameter	Livslängd Tc i timmar	Livslängd B3
NIGHT BREAKER H7 LED	±10 %	Cool white	55,00 g	81,3 mm	13,8 mm	2500 h	1500 h






Produktbeskrivning	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Socket	Teknologi	Standarder	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED	PX26d	LED	ABG	29-05-2023

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED	4062172155045   4062172296496   4062172307987   4062172314169   4062172183109	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837   18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa   4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83   547a7e1d-c011-4437-bd7e-d9a83d8640e8   32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

### Download

Dokument	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

#### Lagliga hänvisningar

1) Approved H7-LED headlamp. Only applies to the respective countries in which there is approval and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For exact conditions see [www.osram.com/nb-led](http://www.osram.com/nb-led)

2) compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.

3) compared to halogen lamps

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

