

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC01

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Inga felmeddelanden
Förbikopplar fordonets
feldetektion



Robust och stryktålig
Högkvalitativt
aluminiumhölje. Testad och
validerad med IP-skyddsklass
IP54.



3 års OSRAM-garanti²⁾
Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden
för kvaliteten och
funktionaliteten hos våra
produkter. Innovativ teknik
och utmärkt kvalitet ger våra
kunder valuta för pengarna



2-pack
Två Canbus i en låda



Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet.

Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion.

Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs och LEDDriving ERROR CANCELER – är tillåten.

Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga¹⁾

lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED
--	-------------------------------------


Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDSC01
-------------	---------

Elektriska data

Nominell watttal	12.00 W
------------------	---------

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	193.80 g
Längd	390.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 hr
Livslängd Tc i timmar	2500 hr

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172191234 4062172176439
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1

Produktdatablad





Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172176439	LEDiving Canbus Control LEDSC01	Kapsel 2	105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm ³	897.00 g
4062172201018	LEDiving Canbus Control LEDSC01	Transportförpackning g 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonstyper, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på www.osram.com/nb-led2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM