

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC06-2HB

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Inga felmeddelanden
Förbikopplar fordonets
feldetektion



Robust och stryktålig
Högkvalitativt
aluminiumhölje. Testad och
validerad med IP-skyddsklass
IP54.



3 års OSRAM-garanti²⁾
Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden
för kvaliteten och
funktionaliteten hos våra
produkter. Innovativ teknik
och utmärkt kvalitet ger våra
kunder valuta för pengarna



2-pack
Två Canbus i en låda



Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet.

Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion.

Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs och LEDriving ERROR CANCELER – är tillåten.

Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga¹⁾

lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED
--	-------------------------------------


Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDSC06-2HB
Produkt anmärkning	High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Elektriska data

Nominell watttal	15.00 W
------------------	---------

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	140.00 g
Längd	95.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 hr
Livslängd Tc i timmar	2500 hr

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172400787
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1

Produktdatablad

Deklarationsnummer i SCIP-databasen

I arbete

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172400787	LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB	HFB 2	115 mm x 70 mm x 170 mm	1.37 dm ³	340.00 g
4062172400794	LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB	Transportförpackning g 4	147 mm x 120 mm x 175 mm	3.09 dm ³	800.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
LEDriving SMART CANBUS



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonstyper, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på www.osram.com/nb-led2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM