

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC01



Felfri

Förbikopplar fordonets detektion av strömvavbrott



Flimmerfri

Inget störande flimmer i strålkastaren



3 års OSRAM-garanti (se www.osram.com för detaljerade villkor)

För större kundnöjdhet



Gör att LED-uppgraderingar passar perfekt

LEDDriving SMART CANBUS fungerar som en förbikoppling, för att bilens feldetekteringssystem för lampor inte ska uppfatta H7-LED-ersättningslampan som ett fel. Kontrollenheten är lämplig för de flesta fordon med automatiskt feldetekteringssystem för lampor. Ett flimmerfritt ljus från fordonets strålkastare är ytterligare en fördel. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt.

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	LEDSC01
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Elektriska data

Nominell watttal	12,00 W
------------------	---------

Mått



produktvikt	193,80 g
Längd	390,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	2500 h

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDSC01
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2023
Primary Article Identifier	4062172176439 4062172191234
Candidate List Substance 1	Lead

Produktdatablad



CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172176439	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Kapsel 2	105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm ³	897.00 g
4062172201018	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Transportförpacknin g 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g
4062172201025	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Transportförpacknin g 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)

Lagliga hänvisningar

Only for low beam application

Alternativ användning av Canbus-kontrollenheter i händelse av ett felmeddelande på fordonets dator rekommenderas beroende på fordonsutrustning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

