

XBO Traditional & Xtreme Life (XL) Lamps




Användningsområde

- Film Projection
- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation


Produktegenskaper

- High luminance (point source)
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart
- Long lamp life with eXtreme Life technology





XBO XENON SHORT ARC LAMP - 3000WHTP CL



XBO XENON SHORT ARC LAMP - 2000 WH XL



XBO XENON SHORT ARC LAMPS

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Allmän produktinformation				
Produktbeskrivning	NAED5	Description	Lamp Type	Produkttext kort
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	69263	XBO 1000W/HS 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HS OFR
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	69264	XBO 1000W/HSC 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HSC OFR
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	69265	XBO 1000W/HTP 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HTP OFR
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	69270	XBO 2000W/HS 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/HS OFR
XBO 1600 W XL OFR	69524	XBO 1600W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 1600 W XL OFR
XBO 1600 W/HSC XL OFR	69525	XBO 1600W/HSC XL 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1600 W/HSC XL OFR
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾				XBO 2000 W/SHSC OFR
XBO 2000 W/H XL OFR	69477	XBO 2000W/H XL 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/H XL OFR
XBO 2000 W/HTP XL OFR	69495	XBO 2000W/HTP XL 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/HTP XL OFR
XBO 2500 W/HS XL OFR	69507	XBO 2500W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 2500 W/HS XL OFR
XBO 3000 W/H XL OFR	69478	XBO 3000W/H XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/H XL OFR
XBO 3000 W/HS XL OFR	69479	XBO 3000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/HS XL OFR
XBO 3000 W/HTP XL OFR	69152	XBO 3000W/HTP XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/HTP XL OFR
XBO 4000 W/HSA OFR				XBO 4000 W/HSA OFR
XBO 4000 W/HS XL OFR	69474	XBO 4000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 4000 W/HS XL OFR
XBO 4000 W/HTP XL OFR				XBO 4000 W/HTP XL OFR
XBO 4500 W/HS XL OFR	4008321412881	XBO 4500W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 4500 W/HS XL OFR
XBO 5000 W/H XL OFR				XBO 5000 W/H XL OFR
XBO 6000 W/HS XL OFR				XBO 6000 W/HS XL OFR
XBO 7000 W/HS XL OFR	69527	XBO 7000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 7000 W/HS XL OFR
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾				XBO 10000 W/HS OFR

		Elektriska data		Fotometrisk data
Produktbeskrivning	Family Brand Name	Nominell watttal	Strömstyrningsområde	Luminans
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾		1000 W	30...55 A	60000 cd/cm ² ⁶⁾

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Family Brand Name	Elektriska data		Fotometrisk data
		Nominell watttal	Strömstyrningsområde	Luminans
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	XBO	1000 W	30...55 A	60000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾		1000 W	30...55 A	45000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾		2000 W	50...85 A	
XBO 1600 W XL OFR		1600 W	45...75 A	65000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR		1600 W	50...70 A	70000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾		2000 W	50...85 A	8000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/H XL OFR		2000 W	50...85 A	80000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR		2000 W	50...85 A	75000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR		2500 W	70...100 A	80000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/H XL OFR		3000 W	70...110 A	85000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR		3000 W	70...110 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR		3000 W	70...110 A	85000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HSA OFR		4000 W	80...150 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HS XL OFR		4000 W	80...150 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR		4000 W	100...140 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4500 W/HS XL OFR		4500 W	80...150 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 5000 W/H XL OFR		5000 W	100...150 A	95000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR		6000 W	110...165 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR		7000 W	110...165 A	100000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾		10000 W	160...200 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾

Produktbeskrivning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Färgåtergivningssindex Ra	Avstånd a / LCL
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	32000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	32000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	35000 lm	6000 K	98	123,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾				145,0 mm ⁷⁾
XBO 1600 W XL OFR	70000 lm	6000 K	98	143,0 mm ⁷⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR	70000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	80000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/H XL OFR				142,5 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR	80000 lm	6000 K	98	142,5 mm ⁷⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR				145,0 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/H XL OFR				167,5 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR				145,0 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR	130000 lm			162,5 mm ⁷⁾
XBO 4000 W/HSA OFR				171,0 mm ⁷⁾

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Färgåtergivningsinde x Ra	Avstånd a / LCL
XBO 4000 W/HS XL OFR				171,0 mm ₇₎
XBO 4000 W/HTP XL OFR				167,5 mm ₇₎
XBO 4500 W/HS XL OFR				171,0 mm ₇₎
XBO 5000 W/H XL OFR				167,5 mm ₇₎
XBO 6000 W/HS XL OFR				170,5 mm ₇₎
XBO 7000 W/HS XL OFR				170,5 mm ₇₎
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	500000 lm			170,5 mm ₇₎

	Fysiska egenskaper och dimensioner			
Produktbeskrivning	Socket, anod	Socket, katod	Diameter	Diameter
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	SFa27-11	SFcX27-8	40.0 mm	40.0 mm
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	SK27/50	SFcX27-8	40.0 mm	40.0 mm
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	SFa25-14	SFc25-14	46.0 mm	46.0 mm
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	SFaX27-9.5	SFa27-7.9	60.0 mm	60.0 mm
XBO 1600 W XL OFR	SFaX27-10	SFa27-12	52.0 mm	52.0 mm
XBO 1600 W/HSC XL OFR	SK27/50	SFcX27-8	46.0 mm	46.0 mm
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	SK27/50	SFcX27-8	46.0 mm	46.0 mm
XBO 2000 W/H XL OFR	SFaX27-10	SFaX27-12	52.0 mm	52.0 mm
XBO 2000 W/HTP XL OFR	SFa25-14	SFc25-14	52.0 mm	52.0 mm
XBO 2500 W/HS XL OFR	SFaX27-9.5	SFa27-7.9	60.0 mm	60.0 mm
XBO 3000 W/H XL OFR	SFaX30-13	SFaX30-14	66.0 mm	66.0 mm
XBO 3000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	60.0 mm	60.0 mm
XBO 3000 W/HTP XL OFR	SFa30-14	SFc27-14	60.0 mm	60.0 mm
XBO 4000 W/HSA OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm	70.0 mm
XBO 4000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm	70.0 mm
XBO 4000 W/HTP XL OFR	SFa30-14	SFc30-14	70.0 mm	70.0 mm
XBO 4500 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm	70.0 mm
XBO 5000 W/H XL OFR	SFaX30-16	SFaX28-18	70.0 mm	70.0 mm
XBO 6000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm	78.0 mm
XBO 7000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm	78.0 mm
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm	78.0 mm

Produktbeskrivning	Diameter (in)	Längd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	produktvikt
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	1.614 in	235.0 mm	205,00 mm	255.00 g
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	1.575 in	236.0 mm	220,00 mm	303.00 g
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	1.811 in	330.0 mm	277,00 mm	331.00 g
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	2.362 in	302.0 mm	302,00 mm	490.00 g

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Diameter (in)	Längd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	produktvikt
XBO 1600 W XL OFR	2.047 in	235.0 mm	322,00 mm	301.00 g
XBO 1600 W/HSC XL OFR	1.811 in	236.0 mm	222,00 mm	321.00 g
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	1.811 in	236.0 mm	220,00 mm	391.00 g
XBO 2000 W/H XL OFR	2.047 in	370.0 mm	322,00 mm	534.00 g
XBO 2000 W/HTP XL OFR	2.047 in	375.0 mm	322,00 mm	452.00 g
XBO 2500 W/HS XL OFR	2.362 in	342.0 mm	302,00 mm	571.00 g
XBO 3000 W/H XL OFR	2.362 in	428.0 mm	382,00 mm	687.00 g
XBO 3000 W/HS XL OFR	2.362 in	342.0 mm	302,00 mm	585.00 g
XBO 3000 W/HTP XL OFR	2.598 in	405.0 mm	357,00 mm	560.00 g
XBO 4000 W/HSA OFR		416.0 mm	370,00 mm	1022.00 g
XBO 4000 W/HS XL OFR	2.756 in	416.0 mm	370,00 mm	920.00 g
XBO 4000 W/HTP XL OFR	2.756 in	410.0 mm	382,00 mm	820.00 g
XBO 4500 W/HS XL OFR	2.756 in	413.0 mm	370,00 mm	1023.00 g
XBO 5000 W/H XL OFR	2.756 in	433.0 mm	382,00 mm	1028.00 g
XBO 6000 W/HS XL OFR	3.071 in	436.0 mm	393,00 mm	1025.00 g
XBO 7000 W/HS XL OFR	3.071 in	436.0 mm	393,00 mm	1025.00 g
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾		393.0 mm	393,00 mm	1030.00 g

				Temperaturer och driftsförhållanden
Produktbeskrivning	Elektroдавstånd, kall	Sockel	Stickpropp: befintlig [PICOS]	Brinnläge
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	3,6 mm	SFa27-11+SFcX27-8		s 20 p 20 ⁸⁾
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	3,6 mm	SK27/50+SFcX27-8	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	4,8 mm	SFa25-14+SFc25-14		s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	5,0 mm	SFaX27-9.5+SFa27-7.9	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 1600 W XL OFR	4,8 mm	SFa27-11+SFcX27-8		Other ¹⁰⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR	3,8 mm	SK27/50+SFcX27-8	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	5,0 mm	SK27/50+SFcX27-8	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 2000 W/H XL OFR	5,8 mm	SFaX 27-10+SFaX 27-12	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR	5,8 mm	SFa25+SFc25		s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR	5,5 mm	SFaX27-9.5+SFa27-7.9	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 3000 W/H XL OFR	6,0 mm	SFaX27-13+SFaX27-14	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR	6,0 mm	SFaX 30-9.5+SFa 30-7.9	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR	6,0 mm	SFa27+SFc27		s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 4000 W/HSA OFR	6,6 mm	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾
XBO 4000 W/HS XL OFR	7,0 mm	SFaX 30-9.5+SFa 30-7.9	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR	7,0 mm	SFa27+SFc27	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾

Datablad produktfamilj

				Temperaturer och driftsförhållanden
Produktbeskrivning	Elektroдавstånd, kall	Sockel	Stickpropp: befintlig [PICOS]	Brinnläge
XBO 4500 W/HS XL OFR	7,5 mm	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾
XBO 5000 W/H XL OFR	7,5 mm	SFaX27+SFaX27	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR	9,0 mm	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR	11,0 mm	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	13,5 mm	SFaX 30-9.5+SFa 30-7.9	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾

				Livslängder
Produktbeskrivning	Forcerad kylning	Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	Max tillåten omgivningstemp vid sockeln	Warranty Hours [PIM]
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	Forcerad ⁹⁾	230 °C	230 °C	2000 hrs
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	Forcerad	230 °C		2000 hrs
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	Forcerad	230 °C		2400 hrs
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	Forcerad ⁹⁾	230 °C	230 °C	2400 hrs
XBO 1600 W XL OFR	Forcerad	230 °C		3500 hrs
XBO 1600 W/HSC XL OFR	Forcerad	230 °C		2500 hrs
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	Forcerad	230 °C		2000 hrs
XBO 2000 W/H XL OFR	Forcerad	230 °C		3500 hrs
XBO 2000 W/HTP XL OFR	Forcerad	230 °C		3500 hrs
XBO 2500 W/HS XL OFR	Forcerad	230 °C		2200 hrs
XBO 3000 W/H XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		2200 hrs
XBO 3000 W/HS XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		2200 hrs
XBO 3000 W/HTP XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		2200 hrs
XBO 4000 W/HSA OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		1000 hrs
XBO 4000 W/HS XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		1500 hrs
XBO 4000 W/HTP XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		1500 hrs
XBO 4500 W/HS XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		1400 hrs
XBO 5000 W/H XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		1200 hrs
XBO 6000 W/HS XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		750 hrs
XBO 7000 W/HS XL OFR	Forcerad ⁹⁾	230 °C		650 hrs
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	Forcerad ⁹⁾	230 °C		500 hrs

Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	4008321082114	22b5c075-11fc-41b0-ad60-dec034d8f30c	Lead	7439-92-1
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	4008321082107	f094a128-1489-4dbf-8649-bb523f769078	Lead	7439-92-1

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	4008321081353 4062172030243	4a09dcc0-a0da- 4682-93fa- 303d254e4c80	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	4008321081360 4062172030359	e8ef51c8-36d5- 458d-aa43- bff7de28bede	Lead	7439-92-1
XBO 1600 W XL OFR	4008321299918 4062172031714	c83dcc90-6023- 4924-b0d8- b34998daa554	Lead	7439-92-1
XBO 1600 W/HSC XL OFR	4008321299932 4062172031721	7a9913f5-169b- 4ced-8b20- 4a10b8b6fd73 49877f08-b6d6- 461c-b64a- 018655e8a602	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	4008321082077	d7d8f0b3-9cce-48bc- b9a2-a440e89f5b64	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/H XL OFR	4008321211781	9833f335-0b1f-45d1- 96ec-3872939e7bed	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/HTP XL OFR	4008321244031	6289c378-8cb7- 40d8-bd67- f74e947878c5	Lead	7439-92-1
XBO 2500 W/HS XL OFR	4062172030250 4008321299963	ea7f9ace-f767-4dd4- 8383-1b55f8e488b7	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/H XL OFR	4008321226174	57f4a7ba-4fa1-44ab- 8b28-00f5e4847066	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/HS XL OFR	4008321330031 4062172152341 4062172030311	dd2ddf15-037b- 4473-8156- 97498e721fb3 c331ba5b-e29f-4e83- 9bdd-095d344154b8	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/HTP XL OFR	4008321244017	847c6873-a086- 4887-b5a4- 0fcb40e47dbc	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/HSA OFR	4008321412980	0b6df52f-0b97-4d4d- bcc0-6d1dab9f13b9	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/HS XL OFR	4008321412812	65c64d0a-d452- 470b-8914- c022a2c5a556	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/HTP XL OFR	4008321412874	35c99854-8d47- 47b1-bfdc- a286862d25e2	Lead	7439-92-1
XBO 4500 W/HS XL OFR	4008321412881	2a7bfa41-544e-40aa- a314-c9fc5872b500	Lead	7439-92-1
XBO 5000 W/H XL OFR	4008321412829	6666821c-6025- 4ae2-9049- 74872cf69c52	Lead	7439-92-1
XBO 6000 W/HS XL OFR	4008321412904 4062172030618	ff65d599-ce0d-4b3f- b2e1-ecbcefe3d8f1	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
XBO 7000 W/HS XL OFR	4062172030625 4008321412928	1ed097d6-f451-4c5c- b29a-3f156fd7504f	Lead	7439-92-1
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	4062172030724 4008321552327	7934c4e7-ad5d- 4e20-9baa- 2349e600f6ad cb26f713-f336-4c5c- b8f4-f0f8d52a0f47	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 1600 W XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 1600 W/HSC XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2000 W/H XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2000 W/HTP XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2500 W/HS XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 3000 W/H XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 3000 W/HS XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 3000 W/HTP XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4000 W/HSA OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4000 W/HS XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4000 W/HTP XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4500 W/HS XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 5000 W/H XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 6000 W/HS XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 7000 W/HS XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

1) OFR = Ozon-fri version/H = Lämplig för horisontellt brännläge/S=Kort

2) OFR = Ozon-fri version/H = Lämplig för horisontellt brännläge/S=Kort/C = Sockel med kabel

3) OFR = Ozon-fri version/H = Lämplig för horisontellt brännläge/TP = Kabel med gängade stift

4) H = Lämplig för horisontellt brännläge/S=Kort

5) OFR = Ozonfri versionSHSC = Extra kort version för horisontellt brännläge, anodanslutning via kabel (superkort)Liknande dimensioner som XBO 1600 A/HSC OFR

6) Uppmätt i vertikalt brännläge

7) Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

8) Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

9) Vertikal, horisontal

10) Anod på toppen

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.