

LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Sensorer för ljusstyrningssystem



Produktegenskaper

- Takinstallerad sensor med rörligt sensorhuvud
- Anslutning via fyrpolig skruvplint eller modulär 4c4p-kontakt

Produktfördelar

- Särskilt liten konstruktion


Användningsområde

- Kontor
- Korridorer
- Klassrum
- Utbildningslokaler
- Trapphus
- Sanitära områden

Produktdatablad

Tekniska data

Mått



Bredd	50,0 mm
Höjd	25,0 mm
produktvikt	30,00 g
Diameter	50,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	0...+50 °C
----------------------------	------------

Användningsområden

Typ av installation	Montering/Tak/Infällt
---------------------	-----------------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85365019900
------------------------	-------------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-06-2022
Primary Article Identifier	4008321916648
Declaration No. in SCIP database	In work

Teknisk utrustning

- Ytmontering tillsammans med SENSOR KIT
- Lämplig för MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco styrenhet
- Lämplig för DALI Professional Sensor Coupler

Produktdatablad

Download

Dokument	
	Konformitetsdeklaration 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Installationsinstruktioner 334180_LSPD MULTI 3 CI light and presence sensor for ceiling installation

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321916648	LS/PD MULTI3 CI	Transportförpackning 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	9.40 dm ³	961.40 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

- Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.