

# LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC06-2HB

Tillbehör till LED-ersättningslampor



**Inga felmeddelanden**  
Förbikopplar fordonets  
feldetektion



**Robust och stryktålig**  
Inget störande flimmer i  
strålkastaren



**3 års OSRAM-garanti<sup>2)</sup>**  
Systematiska åtgärder för  
kvalitetssäkring är grunden  
för kvaliteten och  
funktionaliteten hos våra  
produkter. Innovativ teknik  
och utmärkt kvalitet ger våra  
kunder valuta för pengarna



**2-pack**  
Två Canbus i en låda



## Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet. Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion. Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs och LEDDriving ERROR CANCELER – är tillåten. Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga<sup>1)</sup> lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Tekniska data


Produktinformation

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordernummer                              | LEDSC06-2HB                         |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Tillbehör för eftermontering av LED |

Elektriska data

|                  |        |
|------------------|--------|
| Nominell watttal | 1500 W |
|------------------|--------|

Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| produktvikt | 14000 g |
| Längd       | 950 mm  |

Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 2500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 2500 h |

Tillägg produktdata

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt anmärkning | High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Användningsområden

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Teknologi | LED accessories |
|-----------|-----------------|

Landspecifika kategorier

|             |             |
|-------------|-------------|
| Ordernummer | LEDSC06-2HB |
|-------------|-------------|

Environmental information

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------------------------------------------------------|

Produktdatablad

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Date of Declaration              | 25-03-2024    |
| Primary Article Identifier       | 4062172400787 |
| Declaration No. in SCIP database | In work       |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning                  | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172400787 | LEDiving Canbus Control LEDSC06-2HB | HFB<br>2                        | 115 mm x 70 mm x 170 mm            | 1.37 dm <sup>3</sup>  | 340.00 g   |
| 4062172400794 | LEDiving Canbus Control LEDSC06-2HB | Transportförpackning<br>g<br>4  | 147 mm x 120 mm x 175 mm           | 3.09 dm <sup>3</sup>  | 800.00 g   |
| 4062172400800 | LEDiving Canbus Control LEDSC06-2HB | Transportförpackning<br>g<br>48 | 382 mm x 306 mm x 370 mm           | 43.25 dm <sup>3</sup> | 10397.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving SMART CANBUS |

**Säkerhetsanvisningar**

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

**Lagliga hänvisningar**

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på [www.osram.com/nb-led](http://www.osram.com/nb-led)

2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

**Applikationsråd**

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

**Friskrivningsklausul**

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

