

## Cube MX180-CB AMBER EXTREME



### 4-i-1-funktionalitet

Vita och gula positionsljus, LED-helljus och ett ultimata LED boost-läge



### Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 440 m ljusstråle med boost-funktion



### Kombinerad ljusbild

Utformad för både korta och långa avstånd



### Skyddsklasser: IP och IK

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



**Kraftfull ljusprestanda möter slående design – byggd för alla typer av terräng och tuffa förhållanden**

OSRAM LEDriving Cube MX180-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull ljuslösning. Med en kombinerad ljusbild för både korta och långa avstånd levererar den en imponerande ljusstråle på upp till 440 m i boost-läge. Med en ljusstyrka på upp till 7 000 effektiva lumen ger den maximal synlighet även under de mest krävande förhållanden. Den innovativa 4-i-1-funktionen kombinerar helljus, gula och vita positionsljus samt en boost-funktion – för maximal flexibilitet i alla väder- och ljusförhållanden. Den distinkta gula ljussignaturen är inte bara funktionell – det är ett självsäkert designuttryck för förare som värdesätter både prestanda och utseende.

Testad enligt de tuffaste standarderna, har den skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K, en splitterfri polykarbonatlins och ett aluminiumhölje i gjutgods – kompakt, robust och redo för alla utmaningar. Oavsett om du kör på väg eller i terräng är multifunktionella serien ett effektivt och mångsidigt tillskott till ditt fordon. De kan fästas på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, byggfordon, husbilar, terrängfordon och fyrhjulingar<sup>1)</sup>. OSRAM erbjuder 5 års garanti på dessa produkter<sup>2)</sup>.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data




Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Cube MX180-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	12/24 V	39 W / 116 W / 6 W	13,5 V	3000 lm (HB) / 7000 (Boost) lm	5000 hr

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE reference number	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Kandidatförteckning Ämne 2
Cube MX180-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	20	Lead	7439-92-1	Cadmium

Produktbeskrivning	CAS-nr för ämne 2	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Cube MX180-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	7440-43-9	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	a21e7ba9-887d-44d2-beff-5add994ba2bc

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Combo

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDiving CUBE MX180-CB AMBER EXTREME
	Product movie Working and Driving Lights Amarak Winter

### Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktbladet och användarmanualen

### Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDiving-ljus är godkända enligt ECE-regler och får därför installeras och användas på allmänna vägar. Observera: Ljussfunktionerna boost-läge och gult positionsljus är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar. Dessutom måste specifika regler och lagar i länder utanför Tyskland följas.2) För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.