

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra vitt ljus för LED-känsla



LED-känsla

Extra vitt ljus för elegant LED-känsla

Upp till 4 000 Kelvin

Hög kontrast och strålande vitt ljus för ett riktigt elegant och modernt utseende på vägen



Extra vitt ljus med upp till 4 000 K

COOL BLUE INTENSE signallampor utmärker sig med sitt eleganta utseende. Deras blåvita ljus med en färgtemperatur på upp till 4 000 K ger en snygg xenon-look. Lamporna kan användas till nummerskyltsbelysning samt positions- och parkeringsljus.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2825CBN
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa

Elektriska data

Max. effekt	5.5 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	5,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %
Färgtemperatur	3700 K

Mått

Diameter	10,0 mm
produktvikt	1,50 g
Längd	25,1 mm

Livslängder

Livslängd B3	375 h
Livslängd Tc i timmar	750 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Användningsområden

Teknologi	AUX ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W5W
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2825CBN
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172215060 4062172218740 4062172218726 4062172394710
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Transportförpackning 20 g	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	189.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

