


# STARTERcable 150A




## Upp till 150 A toppström

För att överföra laddningsström och starta även nästan helt urladdade batterier



## Upp till 1,6 liter

Lämplig för start av fordon med bensinmotor på upp till 1,6 liter



## 2 års OSRAM-garanti\*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



### Klassiska startkablar från OSRAM

Med OSRAMs sortiment av startkablar får förare av motorcyklar, bilar, nyttofordon och lastbilar nu en snabb och enkel lösning för att snabbt överföra batterikraften mellan ett givar- och ett mottagarfordon och därmed snabbt kunna köra igen. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTERcable 150A är en högkvalitativ startkabel avsedd för professionellt och privat bruk. Kablarna är tillverkade av kopparbelagd aluminium som minskar kabelns motstånd och möjliggör en konstant och effektiv överföring av laddningen. Startkabeln är 2,5 meter lång och har en tvärsnittsarea på 6 mm<sup>2</sup>. Tack vare längden och tvärsnittsarean är det möjligt att starta fordon med bensinmotorer på upp till 1,6 liter cylindervolym. En toppström på upp till 150 A kan uppnås, samt en kontinuerlig strömstyrka på 75 A. Den är lämplig för spänningar på 6 och 12 V. För att förhindra slitage är OSRAM BATTERYstart STARTERcable 150A omsluten i flexibel men hållbar PVC, och de isolerade klämmorna ger ytterligare säkerhet och hållbarhet. Kablarnas och klämmornas olika färger minskar risken för att förväxla plus- och minuspolen och därmed risken för felaktig anslutning av batteriet. Förvaringsväskan som medföljer gör det möjligt att förvara kablar på ett snyggt och platsbesparande sätt. Bruksanvisningen är fäst på baksidan av förvaringsväskan och är på så sätt snabbt och praktiskt tillgänglig. OSRAM lämnar 2 års garanti\* på denna produkt.

Tekniska data


Produktinformation

|             |        |
|-------------|--------|
| Engine type | Petrol |
|-------------|--------|

Elektriska data

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Max ström             | 150A |
| Continuous amp rating | 75 A |

Mått



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Längd              | 2550 mm           |
| Bredd              | 135 mm            |
| Höjd               | 600 mm            |
| Kabellängd         | 25m               |
| Cross section area | 6 mm <sup>2</sup> |
| Engine size        | ≤ 1.6L            |

Färger & Material

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Material | Copper Coated Aluminum |
|----------|------------------------|

Environmental information

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172220835 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistiska data

Produktdatablad

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet<br>(Styck/Enhet) | Dimensioner (längd<br>x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172220835 | STARTERCable 150A  | Påse<br>1                          | 250 mm x 250 mm x<br>60 mm            | 3.75 dm <sup>3</sup>  | 2788.00 g  |
| 4062172220842 | STARTERCable 150A  | Transportförpacknin<br>g<br>4      | 270 mm x 230 mm x<br>270 mm           | 16.77 dm <sup>3</sup> | 3142.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

\*för exakta villkor, gå till:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

