


STARTERcable 900A



Upp till 900 A toppström

För att överföra laddningsström och starta även nästan helt urladdade batterier




Upp till 7,0 liter

Lämplig för start av fordon med bensin- eller dieselmotor på upp till 7,0 liter



Klassad för 450 A kontinuerlig ström

För permanent strömöverföring och skydd mot överhettning specificeras en kontinuerlig strömstyrka på 450 A



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Klassiska startkablar från OSRAM

Med OSRAMs sortiment av startkablar får förare av motorcyklar, bilar, nyttofordon och lastbilar nu en snabb och enkel lösning för att snabbt överföra batterikraften mellan ett givar- och ett mottagarfordon och därmed snabbt kunna köra igen. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTERcable 900A är en högkvalitativ startkabel avsedd för professionellt och privat bruk. Kablarna är tillverkade av kopparbelagd aluminium som minskar kabelns motstånd och möjliggör en konstant och effektiv överföring av laddningen. Startkabeln är 4,5 meter lång och har en tvärsnittsarea på 35 mm². Tack vare längden och tvärsnittsarean är det möjligt att starta fordon med bensin- och dieselmotorer på upp till 7,0 liter cylindervolym. En toppström på upp till 900 A kan uppnås, samt en kontinuerlig strömstyrka på 450 A. Den är lämplig för spänningar på 12 och 24 V. För att förhindra slitage är OSRAM BATTERYstart STARTERcable 900A omsluten i flexibel men hållbar PVC, och de isolerade klämmorna och handtagen ger ytterligare säkerhet och hållbarhet. Kablarnas och klämmornas olika färger minskar risken för att förväxla plus- och minuspolen och därmed risken för felaktig anslutning av batteriet. Förvaringsväskan som medföljer gör det möjligt att förvara kablar på ett snyggt och platsbesparande sätt. Bruksanvisningen är fäst på baksidan av förvaringsväskan och är på så sätt snabbt och praktiskt tillgänglig. OSRAM lämnar 2 års garanti* på denna produkt.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		Mått	
	Engine type	Continuous amp rating	Max ström	Bredd	Höjd
STARTERcable 900A	Diesel / Petrol	450 A	900A	220 mm	1000 mm

Produktbeskrivning	Kabellängd	Engine size	Cross section area	Längd
STARTERcable 900A	45m	≤ 7.0L	35 mm ²	310 mm

Produktbeskrivning	Färger & Material	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 900A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220958	In work

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.