


STARTERcable 1200A



Upp till 1 200 A toppström

För att överföra laddningsström och starta även nästan helt urladdade batterier




Klassad för 600 A kontinuerlig ström

För permanent strömöverföring och skydd mot överhettning specificeras en kontinuerlig strömstyrka på 600 A



Upp till 9,5 liter

Lämplig för start av fordon med bensen- eller dieselmotor på upp till 9,5 liter



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Klassiska startkablar från OSRAM

Med OSRAMs sortiment av startkablar får förare av motorcyklar, bilar, nyttofordon och lastbilar nu en snabb och enkel lösning för att snabbt överföra batterikraften mellan ett givar- och ett mottagarfordon och därmed snabbt kunna köra igen. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTERcable 1200A är en högkvalitativ startkabel avsedd för professionellt och privat bruk. Kablarna är tillverkade av kopparbelagd aluminium som minskar kabelns motstånd och möjliggör en konstant och effektiv överföring av laddningen. Startkabeln är 5 meter lång och har en tvärsnittsarea på 50 mm². Tack vare längden och tvärsnittsarean är det möjligt att starta fordon med bensen- och dieselmotorer på upp till 9,5 liter cylindervolym. En toppström på upp till 1 200 A kan uppnås, samt en kontinuerlig strömstyrka på 600 A. Den är lämplig för spänningar på 12 och 24 V. För att förhindra slitage är OSRAM BATTERYstart STARTERcable 1200A omsluten i flexibel men hållbar PVC, och de isolerade klämmorna och handtagen ger ytterligare säkerhet och hållbarhet. Kablarnas och klämmornas olika färger minskar risken för att förväxla plus- och minuspolen och därmed risken för felaktig anslutning av batteriet. Förvaringsväskan som medföljer gör det möjligt att förvara kablarna på ett snyggt och platsbesparande sätt. Bruksanvisningen är fäst på baksidan av förvaringsväskan och är på så sätt snabbt och praktiskt tillgänglig. OSRAM lämnar 2 års garanti* på denna produkt.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		Mått	
	Engine type	Continuous amp rating	Max ström	Kabellängd	Engine size
STARTERcable 1200A	Diesel / Petrol	600 A	1200A	50m	≤ 9.5L

Produktbeskrivning	Cross section area	Höjd	Bredd	Längd
STARTERcable 1200A	50 mm ²	105 mm	250 mm	340 mm

Produktbeskrivning	Färger & Material	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 1200A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220996	In work

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.