

BATTERYcharge 901




StartStopp-kompatibel

Passar fordon med Start/Stop-system



Vinterläge

Skyddar batterier i låga temperaturer



2 års OSRAM-garanti

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Smart batteriladdning och underhåll med laddningscykel i flera steg

OSRAM BATTERYcharge 901 är en smart 1 A-laddare och batteriunderhållare för 6 V- och 12 V-fordon, som motorcyklar och de flesta mindre fordon. Laddningscykel i 7 steg för litiumbatterier och i 9 steg för bly-syra/AGM-batterier med en knapptryckning. Koppla in och du kan vara säker på att den laddar och underhåller ditt bilbatteri – laddaren slår automatiskt över till långsiktigt underhållsläge när batteriet är fulladdat. Utrustad med en digital display som gör laddningen enklare samt en rad skyddsfunktioner som t.ex. skydd mot fel polaritet och kortslutning. OSRAM lämnar dessutom två års garanti på denna produkt*

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Smart batteriladdare
--	----------------------

Elektriska data

Laddningsström (upp till)	1.0 A
Underhållsström (upp till)	1.0 A
Max batteristorlek för laddning av 12 V	25 Ah
Max batteristorlek för laddning av 24 V	n/a

Mått



Längd	1100 mm
Bredd	400 mm
Höjd	550 mm
Nätkabelns längd	1.25 m
Kabellängd för batteriklämmor	1.25 m + 0.3 m

Tillägg produktdata

Rekommenderad för användning med	Motorcycle, Car
Steg: Bly, AGM, EFB	9
Steg: Litium	7
Batterianslutning	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172248563

Produktdatablad

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae



Detail



Detail



Detail

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172248563	BATTERY charge 901	Kapsel 1	90 mm x 80 mm x 185 mm	1.33 dm ³	410.00 g
4062172248570	BATTERY charge 901	Transportförpackning 4	206 mm x 186 mm x 251 mm	9.62 dm ³	2040.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYcharge

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Produktdatablad

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM