

TYREinflate Connect 650



Ladda ner via appen

Den smarta appen lagrar däcktrycket för din bil och laddar ner det till OSRAM TYREinflate Connect 650



Automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck.



Detektion av läckor

Inklusive funktion för att upptäcka förlust av däcktryck



OSRAMconnect

Ansluter dig till din bil



OSRAMconnect App-kompatibel kompressor

Förbättra din körprestanda och sänk bränslekostnaderna genom att se till att däcktrycket är korrekt. OSRAM TYREinflate Connect 650 är en digital kompressor som är kompatibel med OSRAMconnect-appen, med en bakgrundsbelyst display för enkel och exakt tryckmätning och fyllning³⁾ av däck som visar tryckvärden i BAR, kPA och PSI. Appen kan lagra upp till fem fordon med tillhörande information och har aktiva påminnelsefunktioner och en detekteringsfunktion för läckage. Dessutom har OSRAM TYREinflate Connect 650 en automatisk avstängningsfunktion så snart det förinställda trycket har uppnåtts. Den har också ett förvaringsfack för ventilskydd, en 3,3 m lång upprullningsbar strömkabel med en 12 V säkringsplugg, en 65 cm lång flexibel luftslang med en lättåtkomlig hållare och en extra LED-lampa för belysning på natten eller vid dåliga ljusförhållanden samt en stor on/off-omkopplare för ytterligare manuell hantering. Med en fyllningstid på cirka 3 minuter²⁾ är du snabbt på väg och där du behöver vara. Dessutom ingår en adapter i 3 delar för cyklar, bollar och andra uppblåsbara produkter samt en slitstark förvaringsväska. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt¹⁾ För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee²⁾ Baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar³⁾ Mätningar av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data	Mått			Tillägg produktdata	Användningsområden
Produktbeskrivning	Nominell märkspänning	Höjd	Bredd	Längd	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate Connect 650	111 V	2190 mm	900 mm	2000 mm	Digital	10 A

	Landspecifika kategorier	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produktbeskrivning	Ordernummer	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	07-03-2024	4052899622883	In work

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate Connect 650

Säkerhetsanvisningar

Når en maximal ljudnivå på 90 db.

Lagliga hänvisningar

- 1) För exakta villkor se: www.osram.com/am-guarantee
 - 2) baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar
 - 3) Mätningen av däcktryck och fyllning till optimalt däcktryck ska alltid utföras på kalla däck
- Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.