

NIGHT BREAKER H4-LED

OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar



OSRAM H4 LED ¹⁾

Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt på natten



Upp till 230 % högre ljusstyrka ²⁾

Kallvit LED-uppgradering med en färgtemperatur som ligger nära dagsljus för vissa bilmodeller



Upp till 5 gånger längre livslängd ³⁾

Miljövänlig tack vare längre livslängd, färre verkstadsbesök och lägre energiförbrukning

First NIGHT BREAKER LED H4-LED

NIGHT BREAKER H4



Plug-and-play-lösningen ger förare betydande fördelar: mycket hög kallvit färgtemperatur på 6 000 kelvin med upp till 230 % högre ljusstyrka jämfört med minimikraven enligt ECE R112, upp till 5 gånger längre livslängd jämfört med halogenlampor och dessutom 50 % mindre bländning.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	Juridisk produktupplysning 1	Juridisk produktupplysning 2	Juridisk produktupplysning 3	Tillämpning (kategori- och produktspec.)
NIGHT BREAKER H4 LED	1) Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på www.osram.com/nb-led .	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) Compared to halogen lamps	Hel- och halvljus

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data			
	Ordernummer	Testspänning i volt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagen effekt tolerans
NIGHT BREAKER H4 LED	64193DWNB	13,2 V	12 V	27 W	±15 %

Produktbeskrivning	Max. effekt	Fotometrisk data			
		Ljuskälla LED	Ljusflöde, tolerans	Ljusflöde	Färgtemperatur
NIGHT BREAKER H4 LED	27/23 W	Kallvitt	±15 %	1650/1000 lm	6000 K

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner			
	Diameter	Sockel	Längd	Diameter
NIGHT BREAKER H4 LED	18.5 mm	P43t	87.4 mm	18.5 mm

Produktbeskrivning	produktvikt	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Livslängd Tc i timmar	Livslängd B3	Teknologi	Standarder
NIGHT BREAKER H4 LED	80.00 g	2500 hr	1500 hr	LED	ABG

Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning
NIGHT BREAKER H4 LED	4062172314206 4062172284691	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
NIGHT BREAKER H4 LED	8e9ff543-2e16-4737-9ad4-29f7f4cbe8a3 6454693d-5478-4082-b473-129010c64fbc

Download

Dokument	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LED H4-LED 64193DWNB-2HFB

Lagliga hänvisningar

1) H4-LED strålkastarlampa. Gäller endast de länder där det finns ett godkännande och för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. För exakta villkor se www.osram.com/nb-led2) Jämfört med minimikravet ECE R112. På toppen med 50% mindre bländning.3) Jämfört med halogenlampor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

