

# LEDDriving HL EASY GEN 2 H15



## Ultrakompakt LED-ersättning för konventionella halv- och helljuslampor

“Socket Design” – inga adaptrar eller skyddslock behövs



## Smidig plug & play-installation

Ger hög kompatibilitet och enkel installation



## Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



### LED-lampor för halv- och helljus med plug & play-system: inga adaptrar eller skyddslock behövs

Med sin sockelbaserade lösning erbjuder OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 retrofits en ultrakompakt LED-ersättning för konventionella halv- och helljuslampor med Cool White LED-ljus – för en stilren look och överlägsen ljusstyrka. De har en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet: inga adaptrar eller skyddslock behövs! En optimerad högvarvfläkt säkerställer aktiv kylning – vilket möjliggör högre prestanda och maximalt ljusutbyte tack vare effektiv värmeavledning.

LEDDriving HL EASY GEN 2 halv- och helljuslampor från OSRAM ersätter konventionella halogenlampor, är 12V-kompatibla och har en Cool White färgtemperatur. Med den senaste LED-teknologin och en mycket kompakt design ger dessa lampor hög kompatibilitet och enkel installation för bilar med motsvarande halogentyp. Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg i någon yttre applikation. Användning på allmän väg leder till indragen driftslicens och förlust av försäkringsskydd. Försäljning och användning av dessa produkter är förbjuden i flera länder. Kontakta din lokala distributör för mer information.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	23 / 4 W	12 V	13,2 V	1250/250 lm	$\pm$ 25 %	15.8 mm

Produktbeskrivning	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	1000 hr	4062172426442	I arbete

### Download

#### Dokument



User instruction  
Säkerhets symboler

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

