

Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME



4-i-1 funktionalitet

Vita och bärnstensfärgade positionsljus, LED-helljus och en ultimat LED boost-läge



Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 330 m lång ljusstråle i boost-läge



Kombinerad ljusbild

Utformad för både korta och långa avstånd



IP & IK skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfull ljusstyrka kombineras med ett imponerande design – anpassad för alla terrängar och krävande förhållanden

OSRAM LEDDriving Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med en kombinerad ljusbild för både korta och långa avstånd levererar den en imponerande ljusstråle på upp till 330 m i boost-läge. Med en ljusstyrka på upp till 4 600 effektiva lumen garanterar den maximal synlighet även under de mest krävande förhållandena. Den innovativa 4-i-1 designen kombinerar helljus, bärnstens- och vita positionsljus samt en boost-funktion. Den distinkta bärnstensfärgade ljussignaturen går bortom funktionalitet – det är ett självsäkert designuttryck för förare som värderar både prestanda och estetiskt utseende. Dessutom har den ett dynamiskt välkomstljus: en flödande start-animation som aktiveras när ljuset slås på, vilket ger ditt fordon ett unikt och exklusivt utseende redan från början.

Testad enligt de hårdaste standarderna har den skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K, en splittersäker polykarbonatlin och ett aluminiumhölje i gjuten konstruktion – allt kompakt, robust och redo för alla utmaningar. Oavsett om det gäller körning på eller utanför väg är multifunktionella serien ett effektivt och tillförlitligt tillskott till ditt fordon. Dessa kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, byggfordon, husbilar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM erbjuder 5-års garanti på dessa produkter²⁾.

Datablad produktfamilj



Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	50 W / 90 W / 2,5 W	13,5 V	3600 lm (HB) / 4600 (Boost) lm	5000 hr

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	ECE reference number	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME ¹⁾	20	I arbete

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LEDDL138-CB X Lightbar MX250-CB
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktens datablad och bruksanvisning

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving Driving Lights är godkända enligt ECE-regler och kan därför installeras och användas på allmänna vägar. Observera: Ljusfunktionerna boost-läge och bärnstensfärgade positionsljus har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar. Dessutom måste individuella specialregler och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) För exakta villkor se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.