

Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME



Fyra funktioner i en

Vita och orangea positionsljus, LED-helljus och en ultimata LED boost-läge



Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 330 m långt ljus i boost-läge



Kombinerad ljusbild

Utformad för både när- och fjärrbelysning



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfullt ljus kombinerat med en imponerande design – byggd för alla terrängar och tuffa förhållanden

OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en och samma kraftfulla belysningslösning. Med en kombinerad ljusbild för korta och långa avstånd levererar den en imponerande ljuskägla på upp till 330 m i boost-läge. Med en ljusstyrka på upp till 4 600 effektiva lumen säkerställer den maximal synlighet även i de mest krävande miljöerna. Den innovativa 4-i-1-konfigurationen kombinerar helljus, orangea och vita positionsljus samt en boost-funktion. Det distinkta orangea ljuset går längre än bara funktionalitet – det är ett självsäkert designstatement för förare som värdesätter både prestanda och stil. Dessutom har den ett dynamiskt välkomstljus: en flytande startanimation som aktiveras när ljuset tänds och ger ditt fordon en särskiljande och exklusiv look från första stund.

Testad enligt de tuffaste standarderna, den har skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K, ett splittersäkert polykarbonatglas och ett aluminiumgjutet hölje – allt i en kompakt, robust design som klarar alla utmaningar. Oavsett om du är på vägen eller ute i terräng är multifunktionella serien en effektiv och mångsidig uppgradering för ditt fordon. Den kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, byggfordon, husbilar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM erbjuder 5 års garanti på denna produkt²⁾.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning | Elektriska data | | Fotometrisk data | Livslängder | Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| | Nominell märkspänning | Testspänning i volt | Ljusflöde | Livslängd Tc i timmar | Deklarationsnummer i SCIP-databasen |
| Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME ¹⁾ | 12/24 V | 13,5 V | 3600 lm (HB) / 4600 (Boost) lm | 5000 hr | I arbete |

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | User instruction LEDriving LEDDL138-CB X Lightbar MX250-CB |
|  | User instruction Säkerhets symboler |

Säkerhetsanvisningar

För mer detaljerad information om användning, vänligen se produktdatabladet och användarmanualen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving-körljus är godkända enligt ECE-regler och får därför installeras och användas på allmän väg. Observera: Boost-läget och det orangea positionsljuset är inte ECE-godkända och får inte användas på allmän väg. Dessutom måste individuella särskilda förordningar och lagar i andra länder än Tyskland beaktas. 2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.