

Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME



4-i-1-funktion

Vita och gula positionsljus, LED-helljus och en kraftfull LED-boostfunktion



Se och bli sedd med OSRAM

Ljuskägla på upp till 500 m i boostläge



Kombinerad ljusbild

Utformad för både när- och fjärrbelysning



Skyddsklasser enligt IP & IK

Testad och godkänd i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfull ljusstyrka möter slående design – skapad för alla typer av terräng och krävande förhållanden

OSRAM LEDriving Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med en kombinerad ljusbild för både korta och långa avstånd ger den en imponerande ljusbild på upp till 500 m i boostläge. Med en ljusstyrka på upp till 10 000 effektiva lumen garanterar den maximal synlighet även i de mest krävande miljöerna. Den innovativa 4-i-1-funktionen kombinerar helljus, gula och vita positionsljus samt en boostfunktion. Den distinkta gula ljussignaturen är inte bara funktionell – det är ett självsäkert designuttryck för förare som värdesätter både prestanda och utseende. Som pricken över i:et har den ett dynamiskt välkomstljus – en flytande startanimation som aktiveras när systemet sätts igång, och ger ditt fordon en exklusiv, premiumkänsla redan från första stund.

Testad enligt de strängaste standarderna, erbjuder den skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K, ett splittersäkert polykarbonatglas och ett robust hölje i gjuten aluminium – kompakt, slitstarkt och redo för alla utmaningar. Oavsett om det gäller väg- eller terrängkörning är Multifunctional-serien ett effektivt och mångsidigt tillskott till ditt fordon. De kan installeras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, anläggningsfordon, husbilar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM erbjuder 5 års garanti på dessa produkter²⁾.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Nominell märkspänning	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	13,5 V	5700 lm (HB) / 10000 (Boost) lm	5000 hr	I arbete

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LEDDL139-CB X Lightbar MX500-CB
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktdatabladet och användarmanualen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving Driving Lights är godkända enligt ECE-regler och kan därför installeras och användas på allmän väg. Observera: Ljussfunktionerna boostläge och gult positionsljus är inte ECE-godkända och får inte användas på allmän väg. Dessutom måste särskilda regler och lagar i andra länder än Tyskland följas.2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.