

Lightbar MX1000-CB AMBER EXTREME



4-i-1 funktionalitet

Vita och gula positionsljus, LED-helljus och en ultimata LED-boostfunktion



Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 650 m lång ljusstråle i boost-läge



Kombinerad ljusbild

Utformad för både när- och fjärrbelysning



IP- & IK-skyddsklasser

Testad och godkänd i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfullt ljus möter iögonfallande design – byggd för alla terrängar och krävande förhållanden

OSRAM LEDriving Lightbar MX1000-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med ett kombinerat ljusbild för både korta och långa avstånd levererar den en imponerande ljusstråle på upp till 650 m i boost-läge. Med en ljusstyrka på upp till 16 000 effektiva lumen säkerställer den maximal synlighet även i de mest krävande miljöerna. Den innovativa 4-i-1-designen kombinerar helljus, gula och vita positionsljus samt en boost-funktion. Den distinkta gula ljussignaturen är inte bara funktionell – det är ett självsäkert designelement för förare som uppskattar både prestanda och stil. Dessutom har den en dynamisk välkomstbelysning: en flytande startanimation som aktiveras när systemet slås på, och ger ditt fordon en unik och premiumkänsla redan från start.

Testad enligt de tuffaste standarderna har den IP6K8- och IP6K9K-skyddsklasser, en splittersäker polykarbonatlinse och ett robust, gjutet aluminiumhus – kompakt, hållbar och redo för alla utmaningar. Oavsett om det rör sig om väg- eller terrängkörning är Multifunctional Series ett effektivt och mångsidigt tillskott till ditt fordon. De kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, yrkesfordon, byggfordon, husvagnar, off-roadfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM ger en 5-årig garanti på dessa produkter²⁾.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder	Information om miljö och regelverk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Nominell märkspänning	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Lightbar MX1000-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	13,5 V	12000 lm (HB) / 16000 (Boost) lm	5000 hr	I arbete

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LEDDL140-CB XLightbar MX1000-CB
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, vänligen se produktdatabladet och användarmanualen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är godkända enligt ECE-regler och får därför installeras och användas på allmän väg. Observera: Boost-läget och gula positionsljus är inte ECE-godkända och får inte användas på allmän väg. Dessutom måste landspecifika förordningar och lagar utanför Tyskland följas. 2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.