Produktdatablad

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH

Flexibelt pannband

Mjuk stoppning och justerbar rem för optimal komfort

Upp till 115 lm

Tre ljusfunktioner: Upp till 115 lm (hög), upp till 50 lm (låg) och en röd blinkfunktion på baksidan

Cirka 1,5 timmars laddningstid

Med en laddningstid på endast cirka 1,5 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen

2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna

Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa och flexibla pannlampa från OSRAM är perfekt för både professionell och privat användning. Med tre ljusfunktioner – hög ljusstyrka upp till 115 lm, låg ljusstyrka upp till 50 lm och en röd blinkfunktion på baksidan – erbjuder den här pannlampan olika inställningsalternativ för en mängd olika användningsområden. Belysningen som är integrerad i det individuellt justerbara pannbandet ger en bred och jämn fördelning av ljuset och ger utmärkt belysning av arbetsområdet. Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 4,5 timmars drift vid hög effekt eller upp till 5,5 timmar vid låg effekt, och med en laddningstid på endast cirka

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

1,5 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen. En USB Micro B-laddningskabel för att ladda litiumbatteriet medföljer. I enlighet med skyddsklass IP42 är denna pannlampa skyddad mot intrång av dammpartiklar och stänkande vatten. LEDinspect Flexible Head Torch har mjuka dynor på insidan och en justerbar rem för optimal komfort. Med en vikt på endast 62 g och den flexibla, hopfällbara designen är produkten lätt att förvara och transportera, vilket gör den idealisk som belysning för hantverk, bilreparationer och vardaglig användning. OSRAM lämnar 2 års garanti*

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDIL414

Elektriska data

Nominell watttal	3 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	115 lm
Ljusfärg LED	vit

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	62.00 g
Längd	245.0 mm
Bredd	25.0 mm
Höjd	25.0 mm

LED-modulinformation

Antal LED per modul	1

Färger & Material

Sockelfärg	Black / Orange

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Livslängder

Garanti	2 years

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande battareier	1
Batteri	High-quality lithium-ion battery 3.7V Li-po 1000mAh

Användningsområden

Teknologi	LED

Certifikat och Standarder

Standarder	CE / EMC / MSDS / ROHS / UKCA

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	3.70

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899630994	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	92 mm x 42 mm x 70 mm	0.27 dm^3	98.00 g
4052899631014	INSPECTION LAMP	Transportförpackning 12	298 mm x 160 mm x 122 mm	5.82 dm^3	1342.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Download

	Dokument
	User instruction LEDinspect FLEXIBLE HEADTORCH LEDIL414
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar
Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.