

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D1S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



Upp till 220 % högre
ljusstyrka¹⁾, ²⁾1) Jämfört med
minimikrav enligt ECE
R98R992) D3S, D4S.

Mer ljus gör att du ser längre
och därför reagerar tidigare
jämfört med minsta
lagstadgade standard



Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20 % vitare ljus¹⁾

Modernare utseende jämfört
med minsta lagstadgade
standard



För större kundnöjdhet

3 års garanti, se
www.osram.com/am-guarantee
för detaljerade
villkor



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenontechnik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är ljusstrålen upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras i par och av fackman.

Tekniska data

Produktinformation

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
Product legal advice 2	2) D3S, D4S

Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	850 V
Nominell watttal	3500 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått

Diameter	900 mm
produktvikt	5900 g
Längd	832 mm

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Socket	PK32d-2
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D1S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-04-2024
Primary Article Identifier	4052899631281 4052899631328
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899631281	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	210.00 g
4062172313599	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Transportförpacknin g 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	500.00 g
4062172313605	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	6251.00 g
4052899631328	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	79.00 g
4062172313681	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Transportförpacknin g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	341.00 g
4062172313698	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4343.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	instruktionsfilm Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

Produktdatablad

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM