

LEDDriving HL INTENSE H7/H18



Upp till 350 % högre
ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre
och därför reagerar tidigare.
S skyltar, hinder och faror kan
uppfattas tidigare. Jämfört
med minimikrav enligt
ECE R112.



Mycket kompakt LED-
ersättningslampa för vanliga
H7/H18 hel- och
halvljuslampor (2-i-1)

Minskad bländning tack vare
optimerad ljusfördelning



Kallvit färgtemperatur på
6 000 K

Bättre sikt tack vare
dagsljuseffekt



5 års OSRAM-garanti

För exakta villkor, se:
www.osram.com/am-guarantee



OSRAMs mest högpresterande LED-eftermonteringslampa för
terrängfordon

Upp till 350% högre ljusstyrka (jämfört med ECE R112) och
en mycket kompakt LED-ersättning för konventionella
H7/H18- och H4/H19-lampor för helljus och halvljus.
LEDDriving HL INTENSE är OSRAMs mest högpresterande
LED-eftermonteringslampa för terrängfordon någonsin! Den
här LED-eftermonteringslampan erbjuder OSRAMs
högteknologiska strålmönster samt en enkel installation tack
vare ett brett sortiment av tillbehör. Högeffektiv
värmehantering med integrerad aktiv kylning – en
hög hastighetsfläkt garanterar maximal värmeavledning för

kraftfull prestanda. Lamporna håller högsta OSRAM-kvalitet och är tillverkade i en certifierad OSRAM-fabrik i Italien. De har en femårig garanti samt lång livslängd. För exakta garantivillkor, se: www.osram.com/guarantee.

OSRAMs LED-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en färgtemperatur på 6 000 K. Tack vare den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i ännu fler bilmodeller. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDDriving HL INTENSE ≅ H7/H18	Används främst för halvljus och helljus	Off-road ≅ H7/H18	64210DWINT	22.0 W	12 V

			Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
Produktbeskrivning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
LEDDriving HL INTENSE ≅ H7/H18	21 W	13,2 V	2000 lm	±20 %	13.8 mm

		Livslängder	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produktbeskrivning	Diameter	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDDriving HL INTENSE ≅ H7/H18	13.8 mm	5000 hr	LED	4062172306430	Lead

Produktbeskrivning	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL INTENSE ≅ H7/H18	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	6e112496-6d0b-4bb9-bc46-301133ee4e5e

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving HL INTENSE
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

