

## TFP2000S-G1 -827-05

TEC FLEX Shortpitch Protect | LED-moduler för semi-professionella program



### Produktegenskaper

- Flexibel klippbar LED list
- Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max
- Color consistency in 3 SDCM

### Produktfördelar

- Enkel montering på många släta ytor tack vare självhäftande tejp på baksidan



## Tekniska data


### Elektriska data

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nominell märkspänning                             | 24,0 V            |
| Strömtyp  | Direkt ström (DC) |
| Märkeffekt  | 77,50 W           |
| Inspänningsområde                                 | 23...25 V         |
| Accidental reverse input voltage protection up to | 25 V              |

### Fotometrisk data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ljusfärg LED                         | vit      |
| Färgåtergivningindex Ra              | 80       |
| Ljusutbyte                           | 190 lm/W |
| Ljusfärg (angiven)                   | Vit      |
| Färgtemperatur                       | 2700 K   |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | ≤3 sdcn  |
| Ljusflöde per meter                  | 1690 lm  |
| Totalt användbart ljusflöde          | 8450 lm  |

### Mått



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Längd                   | 5000,0 mm           |
| produktvikt             | 278,00 g            |
| Ledningsarea ingångsida | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Bredd                   | 11,1 mm             |
| Höjd                    | 4,10 mm             |

### Temperaturer och driftsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde vid Tc punkten | -25...80 °C |
| Förvaringstemperatur            | -30...85 °C |

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Produkten ersätts av EAN            | 4062172091404 |
| ID of contained light source [AGGR] | LS_SHZ_600300 |

### Certifikat och Standarder

|   |             |
|---|-------------|
| Standarder  | CE/ENEC/EAC |
| Energy efficiency class of the contained light source | F           |

### Logistikdata

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Statistiskt varunummer | 853951000000 |
|------------------------|--------------|








### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 11-01-2023                         |
| Primary Article Identifier  | 4062172134576                      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |




### Teknisk utrustning

- Förenklad anslutning med matchande tillvals CONNECTsystem

### Download

| Dokument  |   |
|---|---|
|  | User instruction<br>TEC Flex IP66   |
|  | Product Datasheet<br>TEC Flex Shortpitch IP66 Product Datasheet (EN)  |
|  | Broschyrer<br>Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN) |
|  | Certifikat<br>TFX ENEC 130520   |
|  | Konformitetsdeklaration<br>TECFlex CE 4210017 300420  |
|  | CAD-data<br>DWG TEC Flex and TEC Flex Shortpitch  |
|  | Eulumdat<br>TFP2000S G1 827 LDT 291121  |

## Produktdatablad

|   |  |
|---|--|
|  | Eulmdat<br>TFP2000S-G1-827 LTD 130122  |
|  | IES data<br>TFP2000S G1 827 IES 291121 |
|  | IES data<br>TFP2000S-G1-827 IES 130122 |

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning  | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172134576 | TFP2000S-G1 -827-05 | Transportförpackning<br>10      | 280 mm x 305 mm x 180 mm           | 15.37 dm <sup>3</sup> | 3754.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Valfria tillbehör

| Produktbeskrivning  | Tillbehörets namn             | Tillbehörets kod |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| TFP2000S-G1 -827-05 | ENDCAP -IP67 KIT 10PCS        | ▶ 4062172176552  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS | ▶ 4062172207300  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMS-G1 -T45D19H19-300      | ▶ 4052899448667  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300     | ▶ 4052899448827  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMS-G1 -TU15H6-300         | ▶ 4052899448865  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300       | ▶ 4052899448889  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300      | ▶ 4052899448988  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMS-G1 -TR19H16-300        | ▶ 4052899449008  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMS-G1 -TU16H12-300        | ▶ 4052899448964  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX -SC08-G2-CT4PJ             | ▶ 4052899464858  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX -SC08-G2-C2PF-IP54-0500    | ▶ 4052899464889  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX -SC08-G2--BTJ-IP54         | ▶ 4052899568853  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-DCS -G1-GL-25              | ▶ 4052899452244  |
| TFP2000S-G1 -827-05 | FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300      | ▶ 4052899449046  |

## Produktdatablad

---

### Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.