


## TFP2000S-G1 -940-04

TEC FLEX Shortpitch Protect | LED-moduler för semi-professionella program



### Produktegenskaper

- Flexibel klippbar LED list
- Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max
- Color consistency in 3 SDCM

### Produktfördelar

- Enkel montering på många släta ytor tack vare självhäftande tejp på baksidan



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell märkspänning	24,0 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	69,20 W
Inspänningsområde	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

### Fotometrisk data

Ljusfärg LED	vit
Färgåtergivningsindex Ra	90
Ljusutbyte	105,2 lm/W
Ljusfärg (angiven)	4000 K
Färgtemperatur	4000 K
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤3 sdcn
Totalt användbart ljusflöde	7280 lm

### Mått



Längd	4020,0 mm
produktvikt	227,00 g
Ledningsarea ingångsida	0,5 mm <sup>2</sup>
Bredd	8,00 mm
Höjd	4,10 mm

### Temperaturer och driftsförhållanden

Temperaturområde vid Tc punkten	-25...80 °C
Förvaringstemperatur	-30...85 °C

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

ID of contained light source [AGGR]	LS_SHZ_601084
-------------------------------------	---------------

### Certifikat och Standarder

Standarder	CE/ENEC/EAC/SASO 2927:2019
Energy efficiency class of the contained light source	F

### Logistikdata

Statistiskt varunummer	853951000000
------------------------	--------------








### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-01-2023
Primary Article Identifier	4062172268745
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Teknisk utrustning

- - Förenklad anslutning med matchande tillvals CONNECTsystem

### Download

Dokument	
	User instruction TEC Flex IP66
	Product Datasheet TEC Flex Shortpitch IP66 Product Datasheet (EN)
	Broschyrer Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN)
	Certifikat TFX ENEC 130520
	Konformitetsdeklaration TECFlex CE 4210017 300420
	Eulumdat TFP2000S-G1-940 LTD 130122
	IES data TFP2000S-G1-940 IES 130122

## Produktdatablad

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172268745	TFP2000S-G1 -940-04	Transportförpackning 10	280 mm x 305 mm x 180 mm	15.37 dm <sup>3</sup>	3244.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Valfria tillbehör

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
TFP2000S-G1 -940-04	ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	▶ 4062172176552
TFP2000S-G1 -940-04	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TFP2000S-G1 -940-04	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TFP2000S-G1 -940-04	FX -SC08-G2--BTJ-IP54	▶ 4052899568853
TFP2000S-G1 -940-04	FX-DCS -G1-GL-25	▶ 4052899452244
TFP2000S-G1 -940-04	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046

### Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.