

LEDDriving HLM EASY H7/H18



Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H7/H18 hel- och halvljuslampor (2-i-1)

"Sockelkonstruktion" – inga adaptrar behövs



Enkel plug & play-installation

Det ger höggradig kompatibilitet och enkel installation.



Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system för motorcyklar.

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDDriving HLM EASY konventionella H7/H18-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet. En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning. OSRAMs LEDDriving HLM EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i motorcyklar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210DWESY
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≡ H7/H18
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus

Elektriska data

Max. effekt	16.0 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	16.00 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	1400 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg LED	Cool white

Mått

Längd	58.0 mm
Diameter	20.0 mm
produktvikt	21.00 g

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	1000 h
-----------------------	--------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DWESY
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172321501 4062172399845

Produktdatablad

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172321501	LEDiving HLM EASY ≙ H7/H18	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	32.00 g
4062172321518	LEDiving HLM EASY ≙ H7/H18	Transportförpackning g 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	261.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

