


ELEMENT G4

Constant Current Compact – Non dimmable



Produktegenskaper

- Matningsspänning: 220...240 V
- Fixed output (no dimming)
- Nätfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- Nätspänning: 198...264 V
- Säkerhet enligt EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Linjeövertoner enligt EN 61000-3-2
- Störfasthet enligt EN 61547
- SELV

Produktfördelar

- Versatile scope of application due to output power range of up to 42 W
- Safety ensured by OSRAM (SELV)
- High compatibility with COBs and discrete LEDS

Användningsområde

- Spot light and down light
- Panels
- Other Indoor LED luminaries
- Lämplig för SELV installationer inomhus

Datablad produktfamilj

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Friskrivningsklausul

— Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.